

二氧化氯发生器 合肥沃智机电公司 二氧化氯发生器公司

产品名称	二氧化氯发生器 合肥沃智机电公司 二氧化氯发生器公司
公司名称	合肥沃智机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市长江东路1137号
联系电话	13355512759

产品详情

在安装二氧化氯发生器时，二氧化氯发生器报价，还是有一定的要求的，即环境条件是：

- 1、考虑到二氧化氯、氯酸钠和盐酸具有较强的腐蚀性，设备应单独设置工作室，以避免与其它设备同室安装；
- 2、二氧化氯发生器应安装在室内避免阳光直射的位置，环境温度应在15 ~ 35 之间；
- 3、与二氧化氯发生器同方向的室内下部应安装排风扇，保持室内通风良好；
- 4、室内应具备动力水源，管径DN 25mm，常规动力水压应为0.2 ~ 0.4Mpa；
- 5、二氧化氯发生器配用电源为交流220V，10A，50Hz，三线插座1 ~ 2个，二氧化氯发生器厂家，室内应有照明设施；
- 6、二氧化氯发生器工作间地面应铺设耐酸瓷砖，并设有冲洗用水源和排水沟。

电解法二氧化氯发生器介绍：

二氧化氯是国内外公认的、广谱、快速、安全无毒的杀菌消毒剂，因其杀菌效果稳定且制备渠道多样而深受欢迎。在众多的二氧化氯制取技术中电解法二氧化氯发生器以其独特的工作原理和简单的操作而伸手用户的认可。

电解法二氧化氯发生器在工作中阳极电解液在阳极液槽中达到预定浓度后通入电解槽的阳极箱，达到一

定液位后关闭阀门。往盐箱中放入固体，通入纯水调节溶液浓度达到预定浓度。

二氧化氯发生器使用时要注意：

- 1、计量泵管、水射器在原料含有杂质的情况下易堵塞应注意清理疏通；
- 2、本设备外壳为PVC材质，禁止碰撞、挤压，避免日晒。
- 3、当设备不用时，二氧化氯发生器，将加热水反应液分别从排水阀和排污阀放掉，以防温度低于0度时结冰；
- 4、定期清理反应器内的沉淀物，如发现反应器液位管液位显示超过正常界限，则说明沉淀物过多，应立即冲洗并检查原料的质量

二氧化氯发生器-合肥沃智机电公司-二氧化氯发生器公司由合肥沃智机电设备有限公司提供。合肥沃智机电设备有限公司（www.ahhf wz.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！