

# 热力管道安装 华鑫绿源环保

产品名称	热力管道安装 华鑫绿源环保
公司名称	新疆华鑫绿源环保工程有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区公务员小区16-1-102
联系电话	13279839708

## 产品详情

热力管道聚氨酯保温螺旋钢管制造商诚信服务?? 其作用一是防水，二是保温，三是支撑热网自重。当输送介质温度为：杠50 —120 时，选用硬质聚氨基脲酸酯泡沫塑料做保温层。第三层：高密度聚乙烯保护层预制成一定壁厚的黑色(黄色)塑料管材，其作用一是保护聚氨酯保温层免遭机械硬物破坏，二是防腐防水。产品结构形式：预制直埋蒸汽保温管由蕊管(工作钢管)减租层、隔热层、反射层、紧固钢带、滑动支架、空气层、外护钢管、喷涂聚氨酯、缠绕玻璃钢组成。

### 3、根部未焊透

原因：主要是组对间隙过小或钝边过厚。

措施：在焊接前认真修磨并组对焊缝，\*\*根焊时焊丝或焊条能够顺畅地伸入坡口根部;当根焊不能出现溶孔时，打磨出应用的根部间隙并适当调节焊接参数。

### 4、裂纹

原因：强行组对往往会导致焊接时产生裂纹。

措施：1)避免强行组对;2)焊前预热，适度增加根焊焊道厚度，根焊完成后立即热焊、填充、盖面。

同时具备保温、防水、隔音、吸振等诸多功能。 2.保温性能用保温材料包扎多层铝箔反射层，有效减少了热损失，使蒸汽管道更加经济合理。疏水系统采用全封闭的形式，布置灵活，结构合理，热力管道安装，安全可靠。钢套管上的排潮管既能及时排出潮湿气体，又可作为日常运行的##管。管道的热补偿采

用波纹管补偿器，并将其装设在套管内，做成直埋形式，无须设置观察井，施工操作方便、工期短。适用于输送2.5MPa、350摄氏度以下的蒸汽或其它介质，该产品用钢管做外防护层，具有强度高，不易损坏，施工检修简便，使用寿命长的优点。两边缘板的边平行的槽形；预弯边对板边预弯机的使

热力管道安装-华鑫绿源环保(推荐商家)由新疆华鑫绿源环保工程有限责任公司提供。新疆华鑫绿源环保工程有限责任公司(www.xjhxyhb.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！