

# 光电净化工程公司 无锡中翔净化设备 江西光电净化工程

产品名称	光电净化工程公司 无锡中翔净化设备 江西光电净化工程
公司名称	无锡市中翔净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区吴韵路321号
联系电话	13901518161

## 产品详情

地面平滑没有缝隙，要耐腐蚀和耐磨易于打扫。净化工程在地面施工时使用浇水磨石地面。石子直径在10mm左右，中间有铜条分隔，不使用玻璃条。现在的自流平使用的是一种树脂类复合地坪，特点是无色无味、无du，可以起到很好的无缝衔接，耐油碱酸。防静电、发尘小等多种特点。在、电子、工业等净化工程车间得到了广泛应用。使用时间为6年以上。地坪上下铺设防潮层，混凝土不易接触洁净区域。

### 净化工程当中常用的四种地板材料

1、张贴性地板有聚软板，聚半硬板等。常用的有板材和卷材方式，具有必定的弹性，较耐磨不起尘，光电净化工程公司，易清洁，耐腐蚀，防静电，较美观等优点。但全体怀差，接缝和张贴施工质量失控后，影响运用效果，适用于电子厂房、精细制造的一般工程，制药工业运用的较少。

2、水磨石地板具有全体性好、光滑、耐磨、不易起尘、简单清洁，防静电，无弹性等特色，但因受实践资料和施工质量简单失控等问题，在电子产品生产中较少运用，比较适用于食物、化妆品。

3、金属格栅通风地板，用于笔直单项流净化工程作为回风隔栅运用，一般选用多孔板。应用是由若干活动的单元穿孔办拼接而成，配置于相应的支持构造上，多孔板的数量，开孔率和安装方位应根据单项流净化工程的气流速度，风量断定，一般多孔板的开孔率约为6%-40%。主要适用于电子工业，精细制造工业，宇航工业的高等级净化工程。

1、风淋室风机停止工作。因首先检查一下风淋室外箱体的紧急开关能否切断，如肯定切断了，光电净化工程多少钱，用手悄悄一按，江西光电净化工程，往右方旋转一下松手即可另外如风淋门风机倒转或风速变小，先检查一下380V三相四线的线路能否反接，因为有些厂家是自己安装的那么在安装时难免会出现线路接反正或不胡合要求，那样会出现风机不工作或反转风淋室风速减小，情节严重会直接

烧掉整个风淋间，厂家再采购风淋门安装或再次更换线路因有风淋厂家负责安装解决，这样会更保险的。

2、风淋室在使用一段时间出现风速低的现象，那因该检查空气过滤器是否积尘过多的原因，如是请更换。

3、风淋门出现自锁或吹淋不停机或开门进入感应区不吹淋，那因该是程序错误或\*\*作打乱，专业光电净化工程，一般解决方法关掉电源重新启动风淋门然后再重新设程序，如还没解决那再检查风淋门内部的急停键能否按下，如急停键为红色时，风淋门则不会吹淋；重新按一下急停键就可以恢复工作了。

光电净化工程公司-无锡中翔净化设备-江西光电净化工程由无锡市中翔净化设备有限公司提供。无锡市中翔净化设备有限公司（[www.wxsxjh.com](http://www.wxsxjh.com)）是从事“万级无尘净化工程,生物制药无尘室净化工程,光电净化工程”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张总。