

# 电源转换插头 立腾电器 转换插头

产品名称	电源转换插头 立腾电器 转换插头
公司名称	广州市立腾电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	白云区黄石街江夏北五路9号大楼308
联系电话	18988969394

## 产品详情

广州市立腾电器有限公司 ( GuangZhouLeDon Electronic

CO. , 转换插头, LTD专业加工生产供应转换插头、转换插座、全球通旅行插头、电源插座、电源线、工业级别插头插座、医疗音响插头插座等100多种产品, 拥有完整, 科学的质量管理体系。多年来, 转换插头, 公司不断引进高科技生产设备, 优良的制造工艺。

为什么选择我们

免费支持项目

免费帮您设计包装

OEM LOGO印刷免费

LOGO印刷效果图设计免费

寄样免费

售后保障

24个月超长质保

质保期内, 免费换新

额定值额定值是保证插头插座、转换器与被连接的电气器具正常、安全、配合使用的基本的电气互换配合参数。如：转换器的额定电流不得大于插头部分的额定值。否则，可能造成用户根据插座额定电流选配用电器具时，插头过电流发热而产生危险；带熔断器、超负荷保护器的转换器的小额定值应等于熔断器、超负荷保护器上标注的额定值。否则，可能出现产品损坏。

尺寸尺寸是关系到插头插座和转换器能否安全使用、是否满足通用互换性要求以避免误插入的一项重要技术要求。尺寸不合格会影响用户使用或产生接触不良、误插入等隐患，轻则使设备损坏，重则会产生火灾和触电事故。

防触电保护防触电保护是确保插头插座、转换器在正常使用情况下，欧洲转换插头，甚至一些意外的情况下，不会造成用户及他人发生触电事故的一项关键安全指标。当插头与插座全部或部分地插合时，插头的带电部位应不可触及；插头的任一插销在其他插销处于可触及状态时，应不能与插座的带电插套插合。带保护门的插头插座、转换器应能防止单极或探针插入。

结构插座的插套组件应有足够的弹性，以确保对插头插销有足够的接触压力。插套应耐腐蚀和耐磨，以确保插头和插座插合部分接触良好；插头的插销应锁定，不能旋转，否则会影响插入性能和产生不安全因素；转换器有软线固定装置，电源转换插头，以确保软线固定，能经受住正常的拉力和扭力等；插头和插座插合时，插合表面之间应基本严密，以防止引发触电事故。

电源转换插头-立腾电器-转换插头由广州市立腾电器有限公司提供。广州市立腾电器有限公司（ledon2018.1688.com）在插头、插座这一领域倾注了诸多的热忱和热情，立腾电器一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：姚经理。