

两波波形梁护栏板厂家 宿州波形梁护栏板 君安护栏板

产品名称	两波波形梁护栏板厂家 宿州波形梁护栏板 君安护栏板
公司名称	山东君安贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县新世纪工业园
联系电话	13370958599

产品详情

波形梁护栏板

一、概述：

君行天下，安全护航！山东君安贸易有限公司为您提供专业的防撞护栏价格。

二、详细说明：

了解一下公路波形护栏板的特点：

具有抗冲击性好、成本低、寿命长、防腐性能、安全性更高、绿色环保、安装简便快捷等优点。

公路波形护栏板的材质：公路波形护栏板的材质是钢板经防腐处理。

公路波形护栏板的用途：工业、农业、市政、交通等行业的围栏、装饰、防护等设施。

波形梁护栏板

1.高速公路护栏的主要的特点用途

高速公路护栏折弯即增加美观性，同时增加栏板强度，两者兼得；自动生产线挤压成型而成，表面整洁无损伤，防腐性极强；表面处理方式成熟；防腐、防老化、抗晒、耐高、低温等特点，室外环境中使用寿命可达10-25年；产品结构简练、美观实用、便于运输、安装，防盗性能好，受实际地形限制小，对于山地、坡地、多弯地带适应性特强，成本适中，适合大面积采用。

2.波形护栏板-热镀锌护栏板护层的保护原理是什么？

热镀锌护栏板护层的保护原理是什么？热镀锌护层的保护原理是什么？很久以来，钢板之所以进行热镀锌，是因为锌在腐蚀环境中能在表面形成耐腐蚀性良好的薄膜。它不仅保护了锌层本身，而且保护了钢基。所以，经热镀锌之后的钢材，大大地延长了使用寿命。而使用寿命与层及其所处的环境有关，通过对热镀锌薄板进行的大气腐蚀试验，便可证实这一点。

3.波形护栏板的主要的组成部分介绍

波形护栏由两块波形梁钢护栏板及两者之间固定夹放的两支护栏立柱构成，两支护栏立柱固定夹装在两块波形钢护栏板之间。在公路正常营运时，该护栏利用插拔钢立柱可方便地插入开口处预先设置的插拔孔内，波形梁护栏板三波，起到隔离和防护作用，同时与公路外边上的护栏带相呼应，整齐划一，美观。车辆对其碰撞时，由于波形钢护栏板有良好的耐撞性能、吸收能量和的作用，既不容易被撞毁，同时又可对车辆和司乘人员起到很好的保护作用。当路面维修或其它原因需要并通时，可方便地把开口处的各组护栏立柱拔出移走，开辟通道，宿州波形梁护栏板，便于车辆通过。

4.波形护栏板需要注意哪些方面

施工准备应充分，施工路段桩号位置找准确。放样应准确，误差在规定范围内。

2).立柱施工应严格认真，其垂直度、间距、螺栓孔位置及其它尺寸

波形护栏板生产施工

均应符合要求，不符合要求需立即返工，同时，应严格按照规范JTJ074-94规定进行返工。

3).波形梁板、立柱等构件的包装和标志应符合GB6725的规定。购货时护栏不得散装，且应保证在吊装、运输、堆放过程中不致使产品变形、损坏（伤）。运输过程中应固定可靠，两波波形梁护栏板厂家，防止因颠簸碰撞损坏涂层或使构件变形。

4).护栏施工时操作应谨慎，不得破坏路面下埋设的电缆、管道等设施。

高速公路护栏板的制作安装要求标准

- 1、严格按设计文件要求选购材料，所有钢板(管)按设计文件要求必须有材质证明，经验收方可加工；
- 2、钢材按设计文件尺寸进行切割，型材用气割切割，钢板用轨道式切割机切割，切割好的钢材，用打磨机打磨需拼接的部位一定要切割成焊口；
- 3、焊条必须选用设计文件及国标要求的材料，焊缝厚度必须达到要求，焊好后材料应检查焊缝厚度及平滑度；
- 4、将焊好的结构进行酸洗处理，必须洗干净，国标3个厚波形梁护栏板多重，以确保除锈的彻底性；
- 5、将酸洗处理的铁件，浸放在热镀锌槽中，镀锌要均匀，必须保证镀锌厚度；
- 6、将镀完锌的护栏材料打包好存放或运到工地；
- 7、立柱须待砼基础强度达设计75%以上时方可安装；

8、立柱通过法兰盘与基础连接，清理完底法兰盘和地脚螺栓后立直支柱，在拧螺栓前应调整好方向和垂直度，后拧紧地脚螺栓。

两波波形梁护栏板厂家-宿州波形梁护栏板-君安护栏板(查看)由山东君安贸易有限公司提供。山东君安贸易有限公司(www.sdjunan.cn)是一家从事“高速公路护栏板,波形护栏板,镀锌喷塑护栏板”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“君安”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使山东君安在隔离栅、栏、网中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!同时本公司(www.jahulanban.cn)还是从事镀锌波形护栏板厂家,高速波形护栏板价格,公路波形护栏板批发的厂家,欢迎来电咨询。