

道路防撞栏杆价格 山东诚涵护栏制造厂

产品名称	道路防撞栏杆价格 山东诚涵护栏制造厂
公司名称	山东诚涵金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市高新区淮河路19号
联系电话	18865119828

产品详情

- 1、熟悉设计文件，组织有关工程技术人员，学习相关文件，复核设计图纸，如发现设计与现场实际情况有出入，应及时通知业主或设计单位。
- 2、在道路防撞栏杆价格施工前，必须先在场外进行试验段施工，试验段长度不低于2米，经监理单位验收合格后才能正式开始施工。
- 3、道路防撞栏杆价格模板建议采用定型组合钢模，确保其刚度及表面光洁平整和设计的几何线型，除几何尺寸外，还需检查模板间接缝及底部接缝是否紧密不漏浆，安设牢固不变形。
- 4、道路防撞栏杆价格钢筋必须按照设计图纸和相关业主文件要求制作，安装规范，经自检和监理抽检合格后，才能立模板。
- 5、道路防撞栏杆价格在被交道、踏步等位置应断开，道路防撞栏杆价格应避免影响来往车辆行驶为宜。

道路防撞栏杆价格是典型的冷弯型钢产品，具有抗冲击性好、成本低、寿命长、安全性更高、绿色环保等优点

在生产道路防撞栏杆价格的时候需要注意哪些方面？

1、道路防撞栏杆价格的挤压变形过程

道路防撞栏杆价格选用不同的生产设备进行加工。

2、在生产加工的时候需要先放样

制作出模板，模板需要严格按照客户的需求生产。

3、道路防撞栏杆价格的喷塑处理

喷塑处理也是十分严格的，有的厂家生产出来的道路防撞栏杆价格凹凸不平，喷塑的效果不好

4、道路防撞栏杆价格镀锌防腐处理

道路防撞栏杆价格的仿佛效果一定要好，挤压后的护栏板需要在高温镀锌炉中进行镀锌，镀锌炉的温度不宜过高也不宜过低，这个需要严格的把控，否则直接影响仿佛效果。

(1)模板试拼。道路防撞栏杆价格模板采用定型钢模，每一节都是3米长，选用螺栓在节与节之间进行固定连接。模板的试拼是在运抵现场以后进行，试拼主要检查模板安装以后的整体效果是否理想，要确保模板接缝处平顺，没有缝隙和明显错台现象的发生，经检查满足施工要求后方可进行正常的使用。

(2)除锈、刷油。道路防撞栏杆价格的钢模板在正式安装之前，道路防撞栏杆价格，需要对钢模板表面的浮锈进行清除，确保其表面干净，并用色拉油将模表面涂抹均匀，以此保证混凝土表面光洁和拆模时不沾模。

(3)模板安装。模板安装时根据测量数据调整高度后准确就位并加以固定，下部及顶部备设置一道拉杆，间距80cm。模板底部一与梁顶交接处用砂浆塞缝以防止漏浆。模板安装完成后进行检查，确保模板顶面高程控制在规范允许的范围内，对超出标准的地方进行相应调整。