

玉溪电缆桥架 桥架电缆安装 柴进电缆桥架

产品名称	玉溪电缆桥架 桥架电缆安装 柴进电缆桥架
公司名称	天津柴进电缆桥架制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区中欣工业园
联系电话	13920848555

产品详情

【天津柴进电缆桥架有限公司向您推荐明星厂家--桥架】

加工工艺及特点：焊接采用CO2气体保护焊，电缆桥架批发，无漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷，桥架电缆安装，焊缝表面均匀，电缆桥架销售，热浸锌无锌瘤，镀层均匀。双梯边加强型梯架特点：采用一次辊压成型工艺压制梯边，通过螺栓把双梯边紧固在一起，增强了桥架的承受载荷，生产速度快，并且结构更为美观。桥架的长度可达8米长，特别适用于大跨距支撑。

【天津柴进电缆桥架有限公司向您推荐明星厂家--桥架】

玻璃钢电缆桥架安装技术：可随工艺管道架空敷设；楼板、梁下吊装；室内外墙壁、柱壁、隧道、电缆沟壁上的侧装，还可在露天立柱或支墩上安装。大型多层桥架吊装时，玉溪电缆桥架，应尽量采用工字钢立柱两侧对称敷设。BHQ系列玻璃钢桥架可水平、垂直敷设，可转角、T字型、十字形分支；可调宽、调高、变径。

【天津柴进电缆桥架有限公司向您推荐明星厂家--桥架】

电缆桥架载荷设计中不仅要考虑竖向载荷，还要考虑在安装使用过程中存在的纵向和横向载荷（如铺设电缆时所产生的纵向牵引力，梯子斜靠在桥架上产生的横向载荷）环氧树脂及环氧树脂复合型电缆桥架支、吊架的配置：户内支、吊短跨距一般采用1.5-3m。户外立柱跨距一般采用6m。非直线段的支、吊架配置应遵循以下原则：当桥架宽度 $W < 300\text{mm}$ 时，应在非直线段与直线结合处300-600mm的直线段侧设置一个支架或吊架；当桥架宽度 $W > 300\text{mm}$ 时，除符合上述条件外，在非直线段中部还应增设一个支架或吊

架。

玉溪电缆桥架-桥架电缆安装-柴进电缆桥架(诚信商家)由天津柴进电缆桥架制造有限公司提供。“镀锌桥架,防火桥架,梯式桥架,喷塑桥架,玻璃钢桥架,热镀锌桥”就选天津柴进电缆桥架制造有限公司(www.tjcjdjqj.com),公司位于:天津市南开区中欣工业园,多年来,柴进电缆桥架坚持为客户提供好的服务,联系人:柴玉关。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。柴进电缆桥架期待成为您的长期合作伙伴!