

销售检查井 阳山检查井 广兴德水泥制品公司

产品名称	销售检查井 阳山检查井 广兴德水泥制品公司
公司名称	佛山市三水区南边广兴德水泥制品加工场
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市三水区南边奉恩村广兴德水泥制品加工厂
联系电话	13621469063

产品详情

检查井配件在工程设计中处于逐步发展的阶段，关于检查井配件的使用规格，范围，管道连接及选用等问题，根据设计人员的研究及尝试，我们从多个角度对检查井配件要点做一个简单的分析：

现在使用的检查井配件多为塑料材质，适用范围有建筑小区，学校，医院，广场及绿地。

从设计规格的角度来说，按照现在的技术水平，检查井可分为直通井，检查井批发，弯头井及起始井等。

总体规划上来说，检查井的设计重点关注平面示意图需要设计周边的建筑物。行人通道及绿化带要标注出来。

检查井排水管道布置设计是非常重要的，阳山检查井，尺寸及出户层设计图中要表明，检查井型号，对于污水的处理，在设计中当遵循管道与外墙墙体要保持垂直对应关系的基本原则。

在冬季的时候，塑料检查井有很大的体现，细心的人会发现，气温下降非常快的时候，路面会有结冰的现象，但是并没有下雨下雪，从何而来呢？

这是由于检查井渗水导致的结冰，对于过往行人和车辆来说是比较危险的，传统的检查井存在很大的弊端，

但是塑料检查井就可以避免这样的问题，塑料检查井不需要人工下井，耐腐蚀，并且不易漏水，不会因为环境的改变而发生漏水的现象，这也是为什么现在城市建设中检查井设备多为塑料检查井。

- 1.先从接户管上游段起始安装，逐渐向下游的支管，干管延伸，以井——管——井——管的顺序安装；
- 2.井座接头与管道连接施工方法应与同类型接头的管道连接的施工方法一致；
- 3.井座安装后立即按上井筒，上口应做临时封堵；
- 4.对于塑料井座与波纹管连接时，橡胶密封圈应放在第yi道波谷处；
- 5.当整个排水系统实施分段施工，检验和验收时，对连接下一段管段的接口，应做临时封堵；
- 6.按检查井的埋深需要在成品管材上切割的井筒，切口应平整，且与管轴线垂直；
- 7.井筒插接时，不得使用重锤敲打，应采用专门收紧工具；
- 8.回填应在排水管线（含管道和检查井等）验收合格后进行；
- 9.回填土不得回填淤泥，冻土和垃圾等，销售检查井，不得夹杂石块，砖以及其他带有棱角的硬块物体；
- 10.回填每一层都应用木夯等轻质夯实工具对称夯实，其密度应与普通回填土一致。

销售检查井-阳山检查井-广兴德水泥制品公司由佛山市三水区南边广兴德水泥制品加工场提供。佛山市三水区南边广兴德水泥制品加工场（www.fsgxd.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。广兴德水泥制品——您可信赖的朋友，公司地址：佛山市三水区南边奉恩村广兴德水泥制品加工厂，联系人：杨经理。同时本公司（www.yjgxd.com）还是从事佛山环保砖，佛山环保砖供应，佛山水泥砖的厂家，欢迎来电咨询。脱模时要用脱模器或下面垫麻袋片或垫稻草袋或废轮胎,检查井模具以防损坏预制件和模具。