

# 环氧彩砂地坪商场环氧地坪 环氧彩砂地坪 鸿涂环氧地坪施工

产品名称	环氧彩砂地坪商场环氧地坪 环氧彩砂地坪 鸿涂环氧地坪施工
公司名称	东莞市鸿涂净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇社区丽苑路丽城花园93号
联系电话	13537407658

## 产品详情

环氧地坪水磨石镜面在制作好前需要哪些准备

作业条件

- 1.墙面抹灰完，并弹好+50cm水平线。
- 2.立好门框，并做好成品保护。
- 3.地下管线、排水沟等已做好、排水坡度符合要求。
- 4.室外铺砖应在主要建筑工程完成，室外配套管线完成并经过验收后，环氧地坪地面回填完。

操作程序

1.大理石、花岗岩、预制水磨石楼地面操作程序

清理基层 弹线 安装标准块 铺贴 灌缝 清洁 养护。

2.碎拼大理石地面操作程序

基层清理 抹找平层灰 铺贴 浇石渣浆 环氧地坪磨光 上蜡。

## 环氧地坪水磨石镜面在制作好前需要哪些准备

定标高、弹线：以室内 + 50cm标高线定出地面标高线。在房间内四周墙上取中，在地上弹出十字中心线，按板块的尺寸加预留缝放样分块。大理石板地面缝宽1mm，花岗岩石板地面缝宽小于1mm，预制水磨石地面缝宽2mm。

5.安放标准块、挂线：在十字线交点处对角安放两块标准块，并用水平尺和角尺校正。铺板时依标准块和分块位置，每行依次挂线，此挂线起到面层标筋的作用。

防静电地坪漆，提供地坪抗静电功能，表面电阻为 $2.5 \times 10^4 \sim 1.0 \times 10^9$ ，可有效泄露静电荷，消除静电积累和电磁干扰的危害。按美国材料和试验协会标准(ASTM)，防静电地板分为三种，即导静电地板(ECF，环氧彩砂地坪施工，其表面电阻为 $2.5 \times 10^4 \sim 1.0 \times 10^6$ )；静电耗散型地板(DIF，环氧彩砂地坪价格，其表面电阻为 $1.0 \times 10^6 \sim 1.0 \times 10^9$ )和难起静电地板(ASF，其表面电阻为 $1.0 \times 10^6 \sim 1.0 \times 10^9$ )。国内常用的环氧树脂自流坪地坪涂料品种有以导电包核云母粉、导电氧化锌等导电填料为导电介质的溶剂型防静电地坪漆和无溶剂环氧防静电自流平地坪漆，环氧彩砂地坪，以及以导电纤维作导电介质的无溶剂环氧导静电自流平地坪漆，防静电地板，已广泛应用于电子、精密仪器、粉体制造、生产等领域需要防静电的场所。

环氧彩砂地坪商场环氧地坪-环氧彩砂地坪-鸿涂环氧地坪施工由东莞市鸿涂净化科技有限公司提供。环氧彩砂地坪商场环氧地坪-环氧彩砂地坪-鸿涂环氧地坪施工是东莞市鸿涂净化科技有限公司（[www.hongtudb.com](http://www.hongtudb.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：文先生。