

福田区厂房通风排烟工程 厂房通风排烟工程公司 广州尚宇

产品名称	福田区厂房通风排烟工程 厂房通风排烟工程公司 广州尚宇
公司名称	广州尚宇空调通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市花都区新华街107国道(花都段)58号1栋101室
联系电话	13926264581

产品详情

厂房抽排风降温系统产品特点：

广泛使用于宾馆、体育馆、学校、酒楼、影剧院、礼堂、民用住宅和工矿企业等消防及通风的场合，还可以配套于中央空调系统和环保净化交流。电动机外置式为消防通风兼用，电动机内置式为通风空调上使用，作通风换气时进气温度不得超过80℃，作消防用时，烟气温度280℃情况下能连续运行30分钟以上。

广州尚宇空调通风设备有限公司专业从事厂房降温、通风服务行业，现已为6000多家企业提供过专业的服务，厂房通风排烟工程公司，是目前此类降温、通风工程产品专业的服务商。

车间厂房降温

通风换气花都水冷空调，福田区厂房通风排烟工程，它具有投资少，效能大，厂房通风排烟工程设计，是集通风、降温、换气、过滤尘埃、车间降温通风设备，增加鲜风含氧量于一身的新一代节能环保空调设备，每小时耗电仅一度。降温可达4℃-10℃。如室外严重污染，可外加过滤尘网，湿帘经自来水冲刷表面形成水膜。

厂房车间降温设备的安装技术规范1、采用40*40*4角铁架与墙或窗板螺栓连接；

2、所有缝隙均用玻璃胶与水泥沙密封；

3、环保空调送风管的截面积要求不能小于0.45平方米；

- 4、安装三角支架焊接和安装一定要牢固；
- 5、安装支架与主机必须水平；
- 6、所有外墙风管部位要做好防水处理；
- 7、主机底部与支架接触部分须垫防震垫；
- 8、镀锌瓦棚上安装要有足够的强度，工业厂房通风排烟工程，能承受环保空调主机的重量；
- 9、屋顶或屋面开口尺寸应不大于风管尺寸20mm，否则做不好防水处理；
- 10、在安装不同位置要留有足够的进风量及维修位；
- 11、进墙或进窗子风管根据使用场所确定尺寸截面积，但不能小于0.45平方米；
- 12、遥控器接收盒连接通信线从出风管引入室内，安装在易于接收遥控信号的位置，须在出风管上开出22mm的孔，固定在室内适当的位置。

福田区厂房通风排烟工程-厂房通风排烟工程公司-广州尚宇由广州尚宇空调通风设备有限公司提供。“中央空调系统,镀锌风管制作,厂房降温工程,通风工程等”就选广州尚宇空调通风设备有限公司(www.gzshangyu.cn)，公司位于：广州市花都区新华街107国道(花都段)58号1栋101室，多年来，广州尚宇坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。广州尚宇期待成为您的长期合作伙伴！