

黑龙江32Sh 10双吸泵 双能水泵厂

产品名称	黑龙江32Sh 10双吸泵 双能水泵厂
公司名称	河北双能泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北安国市水泵工业区
联系电话	18333288866

产品详情

河北双能泵业有限公司双吸泵发生漏气的4个原因日期：[2015-3-1 17:05:47] 共阅[1050]次 从生活中双吸泵的应用十分广泛，而我们常见的双吸泵较多的被应用在有水的地方，如果使用发生了漏气现象，将会导致双吸泵发生损坏，导致它发生漏气的因素主要有几下几点：

（1）轴承歪斜：这种现象使叶轮倾斜地装在双吸泵中，压缩腔气体在通过增大了的间隙时，大量地泄漏到吸入腔里去，使真空度或排气压力降低。这时必须将轴承拆下来进行修理，然后再进行正确地安装。

（2）密封不严：拧紧所有的联接螺栓，拧紧填料压盖，紧紧地包缠管道及仪表与其它部件连接的地方。或者更换垫片、填料。对于空气泄漏之处，还可以涂上油石灰等作为临时的补救措施。

（3）液环发热：液环温度升高，饱和蒸汽压也随之升高，这样就会降低双吸泵的真空度，但这对排气压力是没有什么影响的。

（4）前后侧盖不同心：即前后侧盖有着较大的不同轴度，后果与轴承歪斜的相同。

随着科学技术的发展，双吸泵的应用十分广泛，为了使其更好的发挥它预期的效果，前提就要保证它在特殊环境中工作时不发生漏气现象，这就要大家使用前检查上述几点因素有无故障哦。

双吸泵选型注意事项：

1、确定双吸泵的设计流量：

根据设计流量选择对应的双吸泵类产品，所选用的双吸泵产品流量只能大于设计流量不能小于设计流量。

2、确定台数及方案比较：

依据泵站设计流量选择主泵台数，用关系式 $i=Q_{站}/Q_{泵}$ 。

3、确定双吸泵设计扬程：

设计扬程 $H=H_{净}+h_{损}$ 。式中 $H_{净}$ 为进出水池设计水位差， $h_{损}$ 为管路水头损失。

4、确定泵型方案：

依据泵站设计流量和设计扬程，来判断是否选择双吸泵。

河北双能泵业有限公司主营水泵、中开泵、双吸泵、清水离心泵、我们的产品赢得了各界人士的好评。本公司是生产各种水泵的专业化厂家,已通过标准质量体系认证，清水泵系列产品列山东省淄博市技术监督部门检测质量优级合格单位，是中国太平洋保险公司产品质量保证单位。我厂生产的节能型双吸中开泵已经获得省技术监督局颁发的节能产品认证证书，在实际使用中获得客户的一致好评。

工厂技术力量雄厚，加工设备齐全，水泵性能测试达到国家标准的B级精度，产品出厂均经过严格检验，曾经被邯郸、南京、等几大集团水控制设备公司采用和定点配套单位、工厂在上海、杭州、天津、福建、成都等地设立了销售网点，产品销售服务形成网络，有产品出口海外。

工厂产品素以工艺求精，性能稳定、质量.....