

# 建东管业 铸铁球墨管 长沙球墨管

产品名称	建东管业 铸铁球墨管 长沙球墨管
公司名称	佛山市建东管业有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德区乐从镇乐从钢铁世界F区钢铁世界大道06号
联系电话	13827706555

## 产品详情

佛山市建东管业有限公司位于佛山乐从的钢材集散地——广东省佛山市乐从镇，公司集生产、销售、加工订制、物流配送、管道安装、技术指导的专业管道企业厂商。

球墨铸铁管施工过程中的主要技术要点如下：球墨铸铁管安装程序

下管：应按下管的要求将管子下到槽底，通常采用人工下管法或机械下管法。利用吊车吊管下沟，在吊车无法进入点采用人工下管法下管。机械下管采用软绳索绑扎管，绑扎点距管端约四分之一处，新兴球墨管件，注意轻吊轻放，严格执行吊车安全规程。人工下管时在管沟边用两木板作为下滑支架（防止管沟塌方），木板上垫橡胶，用两软绳固定在两支点上，人工控制另二支点缓慢放绳。 安装机具设备：将准备好的机具设备安装到位，安装时注意不要将已清理的管子部位再次污染。

佛山市建东管业有限公司位于佛山乐从的钢材集散地——广东省佛山市乐从镇，球墨管企业，公司集生产、销售、加工订制、物流配送、管道安装、技术指导的专业管道企业厂商。

球墨铸铁管与预应力钢筋混凝土管（适用于大口径的管道，大口径已超过2000），具以下特点：

- (1)节约能源，主要材料为砂、石，可就地取材。
- (2)重量大、质地脆、切凿困难、施工难度相对较大。
- (3)工作压力比球墨管低20%—40%，为0.15—0.25MPa。

(4)大偏转角度为1.5度，铸铁球墨管，而球墨铸铁管大可达3.0度，因此预应力钢筋混凝土管的地形适应能力差。

佛山市建东管业有限公司位于佛山乐从的钢材集散地——广东省佛山市乐从镇，公司集生产、销售、加工订制、物流配送、管道安装、技术指导的专业管道企业厂商。

球墨铸铁管运输：在管道堆场复检管材质量合格后开始吊装运管。由于现场临时道路没有全部完工，场地松软，不宜采用汽车和人力平推车运管，为保证管道运输的安全性，采用自制的岸铁船，用推土机拉动运管。自制的岸铁船底板厚12cm，装卸管子的支架用木块作衬垫，管架两端做好防滚动措施。为确保在吊运过程中不损伤管子，吊装临时用软性材料把钢丝绳包住，吊管时在管口两端用橡胶垫衬垫，做到专业人负责，轻吊轻放。管子运到工地，长沙球墨管，沿沟槽方向放置。然后根据设计水流方向摆放管子，尽量满足以下原则：水流从承口流进，从插口流出。安装后管道两侧用木块固。

建东管业(图)-铸铁球墨管-长沙球墨管由佛山市建东管业有限公司提供。佛山市建东管业有限公司(www.fsjiandong.cn)是从事“螺纹钢管,镀锌管,钢板卷管,铸铁排水管,无缝钢管,防腐钢管”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：邓经理。