低速潜水推流器选择 潜水推流器 维克环保科技

产品名称	低速潜水推流器选择 潜水推流器 维克环保科技
公司名称	南京维克环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市六合区程桥街道编钟东路192号
联系电话	18114922497 18114922497

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南京维克环保科技有限公司

潜水推流器具有结构紧凑、体积小、重量轻等特点，并且有操作维护简单，安装方便快捷，寿命长等优点。一般情况下关于潜水推流器的选型我们会根据运用目的，池型，池的尺寸和介质特性包括粘度、密度、固体物含量等等来做出相应的选择。那么关于潜水推流器下方能不能安装曝气头呢？

在很多情况下，很多机械是进行共同作业的，对于潜水推流器来说，它的下面是不能布置曝气头的，因为推进器的前端底部水流流速过快，容易损坏曝气系统，所以推进器前端一般空出5到6厘米的安全距离，推进器后面也是这样的道理。但是潜水搅拌器周围是可以布置曝气头的，但不能安装在推流器下面，这样做是主要考虑到了有气蚀的作用。

“ 高品质低速推流器产品报道 ”详细介绍：

1、潜水推流器能全部浸没在污水条件下24小时/天
连续、间歇运行，潜水推流器，并能在长期停运状态下，随时恢复正常运行。

2、设备兼搅拌混合和推流功能为一体，通过双曲翼大斜侧式叶轮将液体在向前推进的同时，将活性污泥进行充分地搅拌混合。

3、在2/3的潜水推流器工作时要求池底水平流速不小于0.3m/s，以防发生沉淀。

4、潜水推流器的设计制造及供货应符合ISO、IEC、GB、ZBJ标准或一般技术规定条款所列的其它等效标准，所采用等效标准必须取得业主的认可。

“ 高品质低速推流器产品报道 ”产品说明:

配用功率范围：1.5-7.5KW

叶轮直径范围：1100-2500mm

叶轮转速范围：35-115r/min

推力范围：≤4275N

材质：P -------聚氨酯 RRP -------玻璃钢

材质：叶浆采用进口聚氨酯材料，电机壳铸铁，NSK轴承，具体情况可根据客户要求定做产品

如今使用到城市中的装置非常的多，而作为主要的潜水推流器，其实是使用到流体介质中的主要机械，这种机械的主要作用就是搅拌和推流，目前使用到船舶或者是一些工厂里比较多见。

目前由于潜水推流器内部电机和叶轮的互相对应，潜水推流器保养，而且由于结构的特性使得这种机械主要的滚动部件均做动、静平衡检测，主机潜水运行更平稳。而潜水推流器电机与减速机直联式连接，低速潜水推流器选择，结构紧凑。减速传动部门共有6个轴承，分布公道，强力支撑较大叶浆的水推力，保证主机在平稳状态下运行。潜水推流器的电机采用前后通透式整体结构，完全保证加工位精度和同轴度，确保电机运行低噪音。而根据设计者的考虑，目前的潜水推流器由于使用到流体介质中比较多，所以需要有比较高的设计理念，潜水推流器安装，而目前的潜水推流器在所有部件锻造上厚重美观，腔体部件均做气密试验，主机潜水运行设计寿命15年。

低速潜水推流器选择-潜水推流器-维克环保科技由南京维克环保科技有限公司提供。南京维克环保科技有限公司（www.njvic.com.cn）坚持“ 以人为本 ”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。维克环保——您可信赖的朋友，公司地址：南京市六合区程桥街道编钟东路192号，联系人：俞先生。