

鞍山陶瓷复合管规格 富诚耐磨陶瓷管

产品名称	鞍山陶瓷复合管规格 富诚耐磨陶瓷管
公司名称	聊城市富诚钢管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城开发区辽河路1号
联系电话	13506351773

产品详情

陶瓷复合管规格是"863"计划中的高新科技产品，是具有国际水平的新型复合管道材料，应用于各种物料输送。

内衬层为刚玉陶瓷(a-AL₂O₃)，刚玉层维氏密度高达1100-1500（洛氏硬度为90-98）相当于钨钴硬质合金。耐磨性比碳钢管高20倍以上，它比通常粘接而成的刚玉砂轮性能优越的多。陶瓷复合管规格抗磨损主要是靠内层的刚玉层，其莫氏硬度可达9.0，仅次于金刚石和碳化硅。

- 1:陶瓷复合管规格可在-50--900 温度范围内长期正常运行。陶瓷复合管规格线膨胀系数小。
- 2:陶瓷复合管规格内表面光滑度优于任何金属管道，清阻力系数为0.0193，运行阻力小，运行费用低。
- 3:陶瓷层为(a-AL₂O₃)，属中性特质，具有能耐酸、强腐蚀介质和卤盐腐蚀的特性，同时具有防结垢的性能。
- 4:陶瓷复合管规格重量轻，焊接性能好，可采用焊接、法兰、快速联结等方式，施工安装方便，且可减少安装费用。
- 5:经有关设计院和施工单位工程预算和工程实际比较，陶瓷复合管规格工程造价与铸石相当，与耐磨合金管相比，工程造价下降20%左右。

陶瓷合钢管从内到外分别由刚玉陶瓷、过渡层、钢三层组成，陶瓷层是在2200 以上高温形成致密刚玉瓷（AL₂O₃），通过过渡层同钢管形成牢固的结合。复合管因充分发挥了钢管强度高、韧性好、耐冲击

、焊接性能好以及刚玉瓷高硬度、高耐磨、耐蚀、耐热性好，克服了钢管硬度低、耐磨性差以及陶瓷韧性差的特点。因此，复合管具有良好的耐磨、耐热、耐蚀及抗机械冲击与热冲击、可焊性好等综合性能。是输送颗粒物料、磨削、腐蚀性介质等理想的耐磨、耐蚀管道。

在工业生产当中对于钢管的需求十分重视，尤其是在管道的选择方面看，不同的材质有着不同的性能，那么一般的行业生产当中使用普通的不锈钢管就能够起到很好的生产中作用，但是对于那些强度大的行业生产当中，一定要选择陶瓷复合管规格，通过不同的材质能够选择到不同的类型，所产生的类型也就不同，让人们更为重视这样的方式，通过选择材质来体现到不同之处。

那们在陶瓷复合管规格的使用过程当中，人们会不断的创造好的方式，好的程序，能够让人们从不同的形式当中体现到不同作用，那么在陶瓷复合管规格的使用方面，有陶瓷复合管规格，有一体式的管道工艺等等，都能够展现出来十分强大的功能，这样才是为合理的形式，让人们使用过程中能够起到好的作用，这样才是人们为合理的方式，也能够通过材质的不同，规格的不同有针对性的选择。

不同的陶瓷复合管规格在制作工艺，方式以及材质规格方面都是有着不同的差异，人们在选择之前一定要对于产业生产的类型进行详细的了解，这样才能够真正的得到好的结果，让人们从选择方面更是如此，从中能够体现到合理性，让人们从这样的方式当中来激发人们对于管材的了解。

这样才能够有好的选择，同时通过正确的方式来制定更为管材，在使用过程中真正的发挥优势，这样才是为合理的选择方式，并且通过不同层次不同的使用理念来进行使用，同时也能够让人们对于不同管材了解的深入性不断提高，这样才是选择陶瓷复合管规格正确方式，让人们有更多的了解。

所以不同材质，不同的规格使用的范围就是不同，人们在选择方面一定要多方了解，从中能够体现到不同之处，让人们在不同的形式当中来体验到不同性能发挥，陶瓷复合管规格，在每次使用的过程当中都能够更加的放心，减少人力物力财力的投入，在强大的功能性之下，人们会更加的重视适应生产的效果。

鞍山陶瓷复合管规格-富诚耐磨陶瓷管(在线咨询)由聊城市富诚钢管有限公司提供。聊城市富诚钢管有限公司(www.sdlcfc.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。富诚钢管——您可信赖的朋友，公司地址：山东聊城开发区辽河路1号，联系人：李正生。同时本公司(www.decheng777.com)还是从事钢结构钢管，建筑钢管，钢结构无缝钢管的厂家，欢迎来电咨询。