

# 扬州铝单板吊顶 铝单板吊顶定制 署辰氟碳喷涂

产品名称	扬州铝单板吊顶 铝单板吊顶定制 署辰氟碳喷涂
公司名称	临朐县署晨金属加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城营子工业园
联系电话	18765651983 18765651983

## 产品详情

铝单板基材采用1100H24、3003H24、5005H24等幕墙专用单层铝合金板。

铝单板其构造主要由面板、加强筋和角码等部件组成。成型工件尺寸可达8000mm × 1800mm(L × W)

涂料采用美国PPG、美国威士伯Valspar、荷兰阿克苏诺贝尔AkzoNobel、韩国KCC等品牌涂料，涂层分为二涂一烤、三涂二烤，其涂层性能达到AAMA(美国建筑制造业协会)和ASCA(美国建筑喷涂协会)的AAM A2605-98标准。

常规厚度:1.5mm/2.0mm、2.5mm、3.0mm。

常用规格:600\*600mm、600\*1200mm

铝单板幕墙的材质及构造:

铝单板幕墙采用高强度铝合金板材，其常用厚度为1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm，型号为3003，铝单板吊顶定制，状态为H24。常规材料尺寸为1220MM × 2440MM。其构造主要由面板、加强筋和角码组成。角码可直接由面板折弯、冲压成型，扬州铝单板吊顶，也可在面板的小边上铆装角码成型。加强筋与板面后的电焊螺钉连接，使之成为一个牢固的整体，极大增强了铝单板幕墙的强度与刚性，保证了长期使用中的平整度及抗风抗震能力。如果需要隔音保温，铝单板吊顶厂家，可在铝板内侧安装的隔音保温材料。

铝合金幕墙板与复合板性能比较

材质

复合铝板--两层0.5mm厚纯铝板中间夹PVC或PEC塑料辊压，热合而成。

铝合金单板--2~3mm铝合金板。

## 氟碳涂层

复合铝板--一次性辊印而成，涂层厚一般为20 μ m。

铝合金单板--2次或3次喷涂完成，涂层厚一般为30~40 μ m。

## 颜色

复合铝板--可选择颜色品种少，一般灰色较多，特定颜色需订货量很大才能单加工，过道用铝单板吊顶，难以实现。颜色同一性好，但有方向性，降低成材率。

铝合金单板--可根据设计及业主要求任意选色。

扬州铝单板吊顶-铝单板吊顶定制-署辰氟碳喷涂(推荐商家)由临朐县署晨金属加工厂提供。临朐县署晨金属加工厂(www.lqshuchen.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司(www.linqpentu.com)还是从事山东铝单板氟碳喷涂厂家，潍坊幕墙铝板氟碳喷涂，临朐铝单板氟碳喷涂加工厂的厂家，欢迎来电咨询。