

# 特价优惠双扣耐酸吊带 双扣耐酸吊带

产品名称	特价优惠双扣耐酸吊带 双扣耐酸吊带
公司名称	泰州市厚载吊装设备有限公司
价格	1.00/件
规格参数	型号:双扣耐酸吊带 规格:各种规格 类型:吊带
公司地址	泰州市高港区口岸街道振强路西侧
联系电话	86 0523 82983998 15850855806

## 产品详情

型号	双扣耐酸吊带	规格	各种规格
类型	吊带	材质	涤纶、高强涤纶、锦纶
适用范围	吊装带主要用于机械加工、港口装卸、造船、电力安装、交通运输、航空航天等领域。吊装带的载荷范围为1t~100t。		

两头扣扁平吊装带比较经济适用，它可以不断变换着力点，有多种使用方式，我们可以根据客户要求制作单层或多层两头扣扁平吊装带，它们采用最优质的合成纤维（聚酯）为原料，采用先进的织造技术和设备，经过不同的缝合方式缝制而成，我们提供安全系数从5：1到8：1的各种产品,同时客户也可根据自己的要求订购特殊规格的产品。两头扣扁平吊装带是吊装用钢丝绳的换代产品，两头扣扁平吊装带比同类金属产品相对轻便，同时操作起来也更为安全、简易、快捷、减少了对人身反向伤害的可能性；在使用过程中有减震、不腐蚀、不易导电，在易燃易爆烘环境下无火星等特点；更可减少吊装作业时对被吊物体表面的损伤。警告：1.在每一次使用前，请认真检查两头扣扁平吊装带的外观情况,避免使用已经破损的吊带;2.保护两头扣扁平吊装带远离棱角的边缘，在起重粗糙或有棱角的负荷时，要加垫层，这样可减少两头扣扁平吊装带的伤害;3.当使用两头扣扁平吊装带起重时，吊带会有一定的延伸;4.不要试图从载荷下硬抽出两头扣扁平吊装带。

两头扣吊装带,尼龙吊带,扁平吊带,丙纶吊带,化纤吊带,涤纶吊带,酸洗吊带,高强纤维吊带,特种纤维吊带,尼龙吊带,扁平吊带,酸洗吊带,丙纶吊带,化纤吊带,涤纶吊带,合成纤维吊带,高强纤维吊带,特种纤维吊带,聚酯编织带,聚酯织带,涤纶编织带,锦纶编织带（以下简称吊带）轻便、柔软、安全系数高、使用寿命长、不导电，无触电危险，对腐蚀有很好的抵抗力等优点，正逐步替代钢丝绳索具和链条索具。

1.重量轻，使用方便;2.不伤被吊物体表面;3.起重平稳、安全 ;4.强力高，色彩鲜艳;5.提高劳动效率，节约成本;6.耐腐蚀、耐磨性能好;7.不要使用已损坏的吊索;8.在吊装时，不要扭、绞吊索;9.不要让吊索打结;10.避免撕开缝纫连合部位或超负荷工作;11.当移动吊索的时候，不要拖拉它;12.避免强夺或震荡负载;13.每一个吊索在每一次使用前必须要检查;14.涤纶有耐无机酸的性能，但易受有机酸的伤害;15.丙纶适用于最能抗化学物品的场所使用;16.锦纶有耐无机酸的能力，易受有机酸的伤害;17.锦纶在受潮时，强力损失可达15% 如果吊索是在可能受化学品污染或者是在高温下使用，则应向供应商寻求参考意见。

两头扣吊装带,尼龙吊带,扁平吊带,丙纶吊带,化纤吊带,涤纶吊带,酸洗吊带,高强纤维吊带,特种纤维吊带,尼龙吊装带,扁平吊装带,酸洗吊装带,丙纶吊装带,化纤吊装带,涤纶吊装带,合成纤维吊装带,高强纤维吊装带,特种纤维吊装带,聚酯编织带,聚酯织带,涤纶编织带,锦纶编织带的使用环境温度一般为-40 ~ +100 , 严禁在高温环境中使用。合成纤维长期暴露于紫外线辐射下时强度会下降，因此不应在紫外线辐射强的地方使用吊装带过久。吊装带避免在熔融金属、酸、玻璃板、易碎物品、核反应堆、以及特殊环境下提升作业。吊装带的极限工作载荷和使用范围以吊装带的试验数据为依据，严禁超载使用。不允许交叉或扭转使用吊装带，使用过程中，不允许打结、打拧。吊装带用肉眼看出已经损坏时不允许使用。在移动吊装带和货物时不允许拖曳。当物品有尖角、棱边时必须要有保护措施，推荐采用护套或护角来保护吊装带。

当物品吊装时，不允许吊装带悬挂货物时间过长。起吊过程中，严禁吊运的物品受到碰撞和冲击。

吊装带主要用于机械加工、港口装卸、造船、电力安装、交通运输、航天航空等领域。吊装带的载荷范围为1t ~ 100t。

安全系数：6：1至8：1

符合中国行业标准JB/T8521—1997 延伸度：工作载荷下<3%，断裂载荷下<10%。类型：单层、双层、四层