

# 两头扣高强酸洗吊带 两头扣高强酸洗吊带

产品名称	两头扣高强酸洗吊带 两头扣高强酸洗吊带
公司名称	泰州市厚载吊装设备有限公司
价格	1.00/件
规格参数	型号:两头扣高强酸洗吊带 规格:各种规格 类型:吊装绳带
公司地址	泰州市高港区口岸街道振强路西侧
联系电话	86 0523 82983998 15850855806

## 产品详情

型号	两头扣高强酸洗吊带	规格	各种规格
类型	吊装绳带	材质	聚酯、尼龙、丙纶
适用范围	广泛用于航空、航天、核电建设、军工制造、港口装卸、电力安装、机械加工、造船、交通运输等各个领域，日趋满足于现代化、科技化、国际化吊装市场的要求。		

双扣柔性吊装带 两头扣柔性吊装带 环眼柔性吊装带 纤维柔性吊带

用于配合吊钩等起重吊装物体，可以适用于多种吊装条件下的物体起吊，它既有高强度，又能够不伤害物体表面，既轻便又柔软，可以多种组合的使用方式。优点：

- 1.按照国际标准，采用不同的颜色去分辨不同的起重能力的吊索；
- 2.独特的工艺，特别加厚的外套筒，提高产品的使用寿命；
- 3.一个条纹表示一吨，很容易区分吊索的起重能力；
- 4.采用100%的聚酯材料，安全负荷下，小于3%延伸率，而且将恢复到原先的初始长度，破断延伸率为9-12%；
- 5.可以多种组合使用，也可以配置吊钩、吊环等，适用于更多中起吊条件下；

- 6.假如磨损没有伤及芯材，吊索强度几乎没有损失，这是一个简单的方法去判断吊索是否应该报废;
- 7.在吊索的表面清晰印有安全负荷的能力和长度;
- 8.每一条吊索带有一个清楚的标签和一个证书指导服务;

使用注意：必须采用正确的方式系数，不能超载 每次使用前确信吊索没有损坏  
圆形吊索易受机械、化学、高温损伤假如保护层严重破损，这样吊索不得使用  
使用保护物隔开吊索与负载物的棱角 圆形吊索不得打结 吊装时，吊索和负载物不得拖拉  
避免冲击或振动负载物 带危险的吊索不必修理，请遵循供应商意见。

双扣柔性吊装带 两头扣柔性吊装带 环眼柔性吊装带 纤维柔性吊带 柔性吊带 索具，合成纤维吊装带 索具，软吊装带，高强纤维吊带,合成聚酯吊带及其系列产品以其轻便、安全系数高、寿命长、保护性强等优点，广泛用于航空、航天、核电建设、军工制造、港口装卸、电力安装、机械加工、造船、交通运输等各个领域，日趋满足于现代化、科技化、国际化吊装市场的要求。

安全系数：6：1至8：1 范围：—40·c—100·c 延伸度：极限工作伸率<7% 破断延伸率<12%