

选煤厂聚合氯化铝市场价格 巩义市源洲净化滤材

产品名称	选煤厂聚合氯化铝市场价格 巩义市源洲净化滤材
公司名称	巩义市源洲净化滤材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市北山口镇老井沟村
联系电话	15238688879 13938250072

产品详情

选煤厂聚合氯化铝

聚合氯化铝的产品特点：

- 1、絮凝体成型快，活性好，过滤性好。
- 2、不需加碱性助剂，选煤厂聚合氯化铝的价格，如遇潮解，其效果不变。
- 3、适应PH值宽，适应性强，用途广泛。
- 4、处理过的水中盐份少。
- 5、能除去重金属及性物质对水的污染。
- 6、有效成份高，便于储存，运输。

注意事项：

- 1、喷雾干燥型聚合氯化铝PAC属偏酸性产品，禁止同碱性物质（如漂白水、石灰等）一同存放，否则产品会失效。
- 2、喷雾干燥聚合氯化铝固体产品易吸潮，应放置在干燥地方存放。
- 3、在包装袋完好情况下，喷雾干燥聚合氯化铝PAC保质期一年。选煤厂聚合氯化铝

聚合氯化铝是一种净水材料，无机高分子混凝剂

聚合氯化铝是一种净水材料，无机高分子混凝剂，选煤厂聚合氯化铝市场价格，又被简称为聚铝，英文缩写为PAC，由于氢氧根离子的架桥作用和多价阴离子的聚合作用而生产的分子量较大、电荷较高的无机高分子水处理药剂。在形态上又可以分为固体和液体两种。固体按颜色不同又分为棕褐色、米黄色、金黄色和白色，液体可以呈现为无色透明、微黄色、浅黄色至黄褐色。不同颜色的聚合氯化铝在应用及生产技术上也有较大的区别。其混凝作用表现如下：1、水中胶体物质的强烈电中和作用。

2、水解产物对水中悬浮物的优良架桥吸附作用。3、对溶解性物质的选择性吸附作用。

4、聚合氯化铝在水中主要形态为 $AL_13O_4(OH)_{247+}$ 。聚合氯化铝使用方法

1、将固体产品按1：3加水溶解为液体后，再加10-30倍清水稀释成所需浓度后使用。

2、用量可根据原水的不同浑

浊度，测定投药量，一般原水浊度在100-500mg/L时，每千吨投加量为10-20kg

3、聚合氯化铝的贮存方法:本产品须保存在干燥、防潮、避热处，贮运时防止有毒物质污染和受热受潮，切勿损坏包装。4、聚合氯化铝的包装规格:

本产品采用无毒性聚乙烯塑料袋，外加编织袋，每袋净重：25KG。

聚合氯化铝在使用过程中的注意事项1、喷雾干燥型聚合氯化铝PAC属偏酸性产品，禁止同碱性物质（如漂白水、石灰等）一同存放，否则产品会失效。2、喷雾干燥聚合氯化铝固体产品易吸潮，应放置在干燥地方存放。3、在包装袋完好情况下，喷雾干燥聚合氯化铝PAC保质期一年。使用方法：先将饮用水用聚合氯化铝溶解成10%-30%的溶液，广东选煤厂聚合氯化铝，然后加水稀释至所需浓度。投加的PH值为3.5-5.0，选择PH值投加，可以发挥混凝的效益。一般混浊水每100吨投加药剂0.5-2.0kg(5 - 20ppm)，原水浊度高时，投药量适当增加，选煤厂聚合氯化铝厂家价格，浊度低时，投药量可以适当减少。农村使用，可将药剂投入水缸内，搅拌均匀，静置，上清液即可使用，每50公斤加入木药剂克左右。聚合氯化铝的作用机理 聚合氯化铝是一种无机高分子混凝剂，由于氢氧根离子的架桥作用和多价阴离子的聚合作用而生产的分子量较大、电荷较高的无机高分子水处理药剂。

分子式： $AL_n(OH)_mCL_{(3n-m)}O$

选煤厂聚合氯化铝市场价格-巩义市源洲净化滤材由巩义市源洲净化滤材有限公司提供。巩义市源洲净化滤材有限公司（www.wzzjc.cn）位于巩义市北山口镇老井沟村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前源洲净化在水处理化学品中享有良好的声誉。源洲净化取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。源洲净化全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。