

# 螺杆空压机 亳州空压机 安徽欧仕格 品质保障

产品名称	螺杆空压机 亳州空压机 安徽欧仕格 品质保障
公司名称	安徽欧仕格机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市宝湾国际B7S10-128
联系电话	15256945123

## 产品详情

### 螺杆空压机停机的原因

- 1、停机时螺杆空压机进气口向外喷油
- 2、螺杆空压机在运行中自动停机
- 3、螺杆空压机排气压力过低

首先检查进气阀是否全部打开，电流是否在正常范围内，然后检查外部是否有用气量增加或者是否有泄露存在。

### 4、温度过低

这是螺杆空压机常见的故障，螺杆空压机设定zui高排气温度为120摄氏度，达到110度时温度警示灯开始闪烁报警，超过120度时便会自动停机。

### 造纸业对空压机市场的技术要求

- 1、单台空压机容量按13.3m<sup>3</sup>/min考虑(功率 75kW时电压等级选380V)。
- 2、空压机根据后方贮气罐内的压力自动启、停。
- 3、空压机及附属设备应能在规定的条件下长期安全、可靠、平稳运行，并满足各种性能和工况要求；空压机有良好的可控性能，合理的运行操作方式及就地启停、调试和正常及事故情况下必需的检测、控制调节及保护等措施，设备到现场时内含润滑油，空压机生产厂家，以确保设备的安全经济运行。

活塞式空压机基本组成部件：

排气阀、气缸、活塞、活塞销、滑块、连杆、曲轴、吸气阀、阀门弹簧等主要部件结构而成的。这种结构的压缩机在排气过程结束时总有剩余容积存在。在下次吸气时，亳州空压机，剩余容积内的压缩空气会膨胀，从而减少了吸入的空气量，降低了效率，螺杆空压机，增加了压缩功。且由于剩余容积的存在，当压缩比增大时，温度急剧升高。故当输出压力较高时，应采取分级压缩。分级压缩可降低排气温度，节省压缩功，提高容积效率，增加压缩气体排气量。一为单级活塞式空压机，常用于需要0.3—0.7MPa压力范围的系统。单级活塞式空压机若压力超过0.6MPa，各项性能指标将急剧下降，故往往采用多级压缩，以提高输出压力。为了提高效率，降低空气温度，需要进行中间冷却。

螺杆空压机-亳州空压机-安徽欧仕格品质保障由安徽欧仕格机械设备有限公司提供。安徽欧仕格机械设备有限公司（[www.ahosg.com](http://www.ahosg.com)）是一家从事“空压机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“欧仕格”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使安徽欧仕格在压缩、分离设备中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！