

东鑫昶洗煤设备厂家 跳汰机厂家 通辽跳汰机

产品名称	东鑫昶洗煤设备厂家 跳汰机厂家 通辽跳汰机
公司名称	介休市东鑫煤化设备有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省介休市义安镇东1公里
联系电话	13903544425 13903544425

产品详情

根据隔膜式跳汰机结构的主要特点，有如下几个方面：

- 1、对运动部件的维护：跳汰机的运动部件应按照规定要求安装好。运动部件的接触点容易磨损，要经常加润滑油，通辽跳汰机，并要定期进行检查，使运动部件的接触点保持规定的间隙，不要过紧或过松。不要使矿浆或水溅到运动部件上，以免磨损或锈坏部件。
- 2、对筛网的维护：筛网是影响跳汰机选别效果的主要部件之一。安装时要平稳，紧固，要经常清理筛网，严防筛孔堵塞。清理时，应特别主要不要使筛网筛孔变形或损坏。筛孔磨损较大时，应及时进行维修或更换。
- 3、对隔膜的维护：跳汰机的鼓动隔膜是用橡胶压制而成的，安装时要平整，紧密，鼓动时不许漏水，严禁油类或铁器掉到隔膜上，以免破损隔膜。如发现隔膜损坏或者漏水，应及时更换，以免影响跳汰效果。

浮选机在特殊情况下如何选择？

有时在磨矿分级回路中采用浮选机，主要是为了避免有用金属过粉碎现象，跳汰机厂家，减少磨矿循环负荷，能够及早的回收一部分有用金属。但是由于浮选处理的对象是旋流器底流，浮选浓度在60%以上，矿石粒度也较粗，-200目占10%左右，采用常规浮选机来处理肯定不行。这时，鑫海建议你采用单槽浮选机。

在粗磨矿选矿条件下，对于选别有色金属和黑色金属，工艺生产中佳的浮选粒度为10~100 μm，如果超过300 μm，回收效率会很低。但是在实际生产中，有些矿物的嵌布粒度较粗，有的矿物易过粉碎，所以必须采用阶段磨矿。这种情况下不适于采用常规浮选作业，我们可以采用粗粒浮选机。

对于一些磷灰石或一些胶磷矿等，跳汰机图片，由于粒度小、比重较轻，所需充气量不大，但是要能调整，气量一般在 $0.03-0.2\text{m}^3/\text{m}^2 \cdot \text{min}$ 之间，且搅拌力不能过强、液面也要保持平稳，。胶磷矿泡沫粘不易破灭，不宜采用泡沫泵，所以常规浮选机满足不了要求，这种情况可好选用专门选磷用浮选机。

对于上述的特殊条件，可根据情况选择具有针对性的浮选机，这样能有效提高浮选率。

跳汰机事故应急处理方法：

- 1、跳汰机发现电磁阀动作不灵活或不动作、跳汰机筛板松动、破损等故障，应停止给料，并汇报调度，做好详细记录，(将松动、破损筛板清理干净)待机电修到达现场后，指出故障点;
- 2、当斗提机或精煤筛出现急停时，要立即停止给料，待故障处理后方可投料;
- 3、当高频振网筛出现筛面破损，小型跳汰机，筛网松动后应停止跳汰机入料，通知倾斜板沉淀池底流泵停料，汇报调度，做好详细记录，待机电修到达现场后，指出故障点;
- 4、出现突发事故时应及时发出紧急停机信号，及时汇报厂调度，积极组织人员进行处理。以上故障处理时，应坚持好停车挂牌制度。
- 5、如发生火灾，应立即打开灭火器箱盖，取出灭火器，拉断铅封，抽出安全销，提起灭火器，手握喷头，与着火点保持一定距离，对准着火点斜上部，按下手柄闸阀，进行灭火，同时汇报调度，情况紧急应及时沿安全通道撤离。

东鑫昶洗煤设备厂家(图)-跳汰机厂家-通辽跳汰机由山西东鑫昶机械科技股份有限公司提供。山西东鑫昶机械科技股份有限公司(www.sxdxmhsb.com)在洗选设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，东鑫昶洗煤设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。