

全自动旋转门 安徽旋转门 合肥畅隆工程

产品名称	全自动旋转门 安徽旋转门 合肥畅隆工程
公司名称	合肥畅隆智能工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市黄山路588号大溪地现代城5C栋9层
联系电话	13966755728

产品详情

旋转门外观壮丽大方：

为整栋建筑增色。自动旋转门多为铝合金和不锈钢材料，外观美。自动旋转门不仅是很实用的一种门，而且是豪华饭店、大厦的选择。旋转门组成结构

固定框架：

固定框架由上支撑组件及立柱、上、下码头和固定吊板组成，上支撑组件又由帽头、多个梁架、多个支撑板和托架用螺钉、螺母链接而成，立柱和上、下码头时固定框架的基础，曲壁玻璃也安装在上、下码头和立柱之间，安徽旋转门，吊顶板安装在固定框架上。

自动旋转门尺寸

首先我们要考虑活动门扇的尺寸。我们需要根据活动门扇的尺寸来设计出自动门的整体尺寸。否则设计出来的自动门将会出现误差。

除了考虑活动门尺寸外，我们还得考虑电机的功率，我们需要根据电机的带动功率来合理的设计出自动旋转门的尺寸大小。如果设计的过大，我们的电机将不能正常的带动自动门。

选择好了材料。我们就得根据材料的特性来设计自动旋转门的尺寸。自动旋转门的尺寸的设计，旋转门安装，我们需要根据我们所留的空间的大小去决定。我们的确定好放置自动门的长宽高的一系列尺寸。这样我们才能准确的设计出符合我们所需尺寸的自动门。

安装旋转门门翼部分。安装旋转门的控制箱。连接所有导线。连接控制箱及变频器。对设备进行打扫。对旋转门进行调试，全自动旋转门，调试结束后打密封胶，固化。准备相关资料多方进行工程验收。旋转门安装施工注意事项：为保证门与墙体之间连接牢固，旋转门门框的塞缝工作，自动旋转门生产厂家，应设专人负责。旋转门的安装应采取有效措施，以保证其与墙体连接牢固，抹灰后不会在门窗框边处发生裂缝和空鼓等质量缺陷。

全自动旋转门-安徽旋转门-合肥畅隆工程(查看)由合肥畅隆智能工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。合肥畅隆智能工程有限公司（hfclzngc.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!