

环氧漆 芜湖永格环氧地坪生产 车库环氧漆

产品名称	环氧漆 芜湖永格环氧地坪生产 车库环氧漆
公司名称	芜湖市永格节能材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市南陵县工业园区
联系电话	18949552994 18949552994

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖市永格节能材料有限公司

环氧地坪漆，因其主要成分为环氧树脂，又称之为环氧环氧地坪漆或环氧树脂环氧地坪漆，根据性能可分为普通环氧树脂环氧地坪漆、环氧自流平环氧地坪漆、防静电环氧地坪漆、防腐环氧地坪漆。环氧地坪漆进入中国已有20多年，从刚进入中国初期的开发、推广、直到普及，环氧环氧地坪漆的应用范围越来越广，从最初单一的工业地坪走向多元化，如机械、电子、汽车、电器、电梯、电子、服装、食品、玩具、化工厂及办公室、展厅、商场、学校、酒店大堂，直至地铁站台等，大面积推广的主要原因是性能好的环氧环氧地坪漆具有其它地坪无法比的优势。

水性钢构漆具有干燥速度快，不粘黏的操作优势

建筑钢结构涂装不同于机械等金属部件涂装，其突出表现为量大且工期紧迫。在有限的场地内完成批量钢结构涂装，要求漆膜干燥快，便于及时挪动腾出场地。水性钢构漆在20℃的施工环境下表干时间小于15分钟，在25℃以上的施工环境下表干时间不超过10分钟，加之水性漆表干后不粘黏，环氧漆，可及时挪动腾出场地，为厂家涂装提供了便利，提高了工效，环氧漆公司，十分适合涂装的批量要求。

环氧地坪的修补方法：

1、喷涂修补法

优点：喷涂法修补法是目前优点最大的修补方法，修补后的地坪不仅痕迹较小、美观度好，防腐环氧漆

，还节约材料。

缺点：施工难度较大，对施工人员的技术要求较高，还需要有专业的喷涂设备。

2、点补法

点补法修补是目前最常用的一种修补方法，车库环氧漆，很多的施工人员修补破损的环氧地坪时都是采用此种方法。

优点：施工方法比较简单、易于掌握，使用原材料的量比较小。

缺点：修补后的痕迹比较明显、美观度较差、还有高度差。

3、整体遮盖法

优点：美观漂亮。

缺点：这种方法成本比较高，只适用于修补面积较小的及腐蚀较重区域。

施工工序同环氧树脂新地面相似，不赘述。

环氧漆-芜湖永格环氧地坪生产-车库环氧漆由芜湖市永格节能材料有限公司提供。“工业漆,船舶漆,汽车漆,钢构漆”就选芜湖市永格节能材料有限公司（www.whyongge.com），公司位于：安徽省芜湖市南陵县工业园区，多年来，永格节能坚持为客户提供好的服务，联系人：邹经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。永格节能期待成为您的长期合作伙伴！