

西藏梯形橡胶止水带

产品名称	西藏梯形橡胶止水带
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	48.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:450%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

“非标”业务和“非标转标”业务，是银行理财、信托、证券资管等机构开展资管业务的灵魂。此次《认定规则》当前并没有为“非标转标”提供空间，这使得大资管机构失魂落魄。

近年来然后可浇注下段的混凝土，在第二次混凝土浇灌前，将次浇灌的混凝土接缝安装橡胶的部位，清理干净，刷除表面浮尘，可用氯丁胶水，水泥铁钉，射钉等方法将该橡胶牢固地紧密地贴在次混凝土预留的位置上，确保第二次浇灌时止水条依旧能起到很好的防水效果。橡胶止水带可做成平直缝，结构主筋不宜在缝中断开，如必须断开，则主筋搭接长度应大于倍主筋直径并应按设计要求加设附加钢筋橡胶止水带的防水构造。橡胶止水带需超前止水时，橡胶止水带部位混凝土应局部加厚，并增设外贴式或中埋式止水带。在钢边止水带施工中应注意止水带的规格，尺寸，形状符合规格设计要求。

本公司

产品主要应用于铁路、公路、桥梁、隧道、水利坝等工程。现已在大

中银铁路、??

机场、北京地铁、广州地铁、黄河小浪底工程、水库等工程中得到了应用，并获得了用户的好评，为工程建设的发展做出了贡献。我公司长期以来，坚持“以质量求市场、以创新谋发展、以诚信赢信誉”的企业理念，欢迎与广大新老客户合作，互利共赢，共谋发展，共同谱写的发展新篇章。

橡胶止水带接头首要分为十字型、丁字型两种。其中丁字型又可以分为平丁和立丁两种类型，十字接头去掉一个边即是平丁接头了。其详细情况如下：接头的单边显露的长度通常为30公分，无论是十字仍是丁字。接头的单向长度首要要有90公分、95公分、100公分三种。做接头时用的橡胶质料有必要是优异的国标天然橡胶，或者氯丁橡胶，全部再生橡胶都是不允许的。