

铜阀门价格 铜阀门 进口泰科消防阀门

产品名称	铜阀门价格 铜阀门 进口泰科消防阀门
公司名称	泰科阀门有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山周市镇宇龙路85号4号房406
联系电话	13701725858 13701725858

产品详情

故障解决

球阀长期以来受物料冲刷，产生摩擦，造成严重的冲击磨损，不能满足正常生产，同时造成了设备使用期的缩短。当下针对球阀磨损多采用耐磨材料，如陶瓷材料，高分子复合材料等方法，应用较多的有技术体系。高分子材料具有优越的粘着性能，铜阀门价格，超强耐磨性能，安全的解决了金属经常磨损的弊端，确保了企业设备的正常生产。而且材料中的独特的陶瓷材料和特殊的表面强化剂，使其在恶劣的干磨环境里耐磨和抗物理冲击性能优于任何钢铁甚至超过瓷砖，铜阀门结构，产品与煤的不亲和性能是防止积煤的理想材料。

硬密封安装

1)取掉法兰端两边的保护盖，在阀完全打开的状态下进行冲洗清洁。2)安装前应按规定的信号（电或气）进行整机测试（防止因运输产生振动影响使用性能），合格后方可上线安装（接线按电动执行机构线路图）。3)准备与管道连接前，须冲洗和清除干净管道中残存的杂质（这些物质可能会损坏阀座和球）。4)在安装期间，请不要用阀的执行机构部分作为起重的吊装点，以避免损坏执行机构及附件。5)本类阀应安装在管道的水平方向或垂直方向。6)安装点附近的管道不可有低垂或者承受外力的现象，可以用管道支架或者支撑物来消除管线的偏离。7)与管道连接后，请用规定的扭矩交叉锁紧法兰连接螺栓。

适用场合

由于球阀通常用橡胶、尼龙和聚四氟乙烯作为阀座密封圈材料，因此它的使用温度受到阀座密封圈材料的限制。球阀的截止作用是靠金属球体在介质的作用下，铜阀门材质，于塑料阀座之间相互压紧来完成的（浮动球阀）。阀座密封圈在一定的接触压力作用下，局部地区发生弹塑变形。这一变形可以补偿球体的制造精度和表面粗糙度，保证球阀的密封性能。又由于球阀的阀座密封圈通常采用塑料制成，故在选择球阀的结构和性能上，要考虑球阀的耐火和防火，特别是在石油、化工、冶金等部门，在易燃、

易爆介质的设备和管路系统中使用球阀，铜阀门，更应注意耐火和防火。通常，在双位调节、密封性能严格、泥浆、磨损、缩口通道、启闭动作迅速（1/4转启闭）、高压截止（压差大）、低噪声、有气穴和汽化现象、向大气少量渗漏，操作力矩小、流体阻力小的管路系统中，推荐使用球阀。球阀也适用于轻型结构、低压截止（压差小）、腐蚀性介质的管路系统中。

技术参数：连接方式有：丝口连接、阀门工作压力从0.1MPa-2.5MPa。阀门口径：DN1~DN50。（DN50以上一般用法兰连接）阀门工作温度为-20度至245度。（随密封件，阀体材质的变化而变化）传动方式有手动、电动、气动。标准有：国标GB、JB、HB，日标JIS、JPI，美标：API、ANSI，德标DIN、非标定制等。材质有：铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢、铬钼钒钢、双相不锈钢、锻钢、黄铜等。

铜阀门价格-铜阀门-进口泰科消防阀门由泰科阀门有限公司提供。泰科阀门有限公司（www.tktyco.com）是一家从事“暖通阀门,电动阀门,工业阀门”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“泰科阀门”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使泰科阀门在特殊阀门中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.taike-zg1.com）还是从事泰科铜阀系列，上海泰科阀门铜阀系列，泰科tktyco阀门铜阀系列的厂家，欢迎来电咨询。