

威海环氧地坪 维联建材 威海环氧地坪工程

产品名称	威海环氧地坪 维联建材 威海环氧地坪工程
公司名称	天津维联建材销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区京滨工业园京滨睿城5号楼601室-45（集中办公区）
联系电话	13012283252

产品详情

环氧地坪优势？环氧地坪是一种无尘、美观、环保的地坪，威海环氧地坪施工队，不仅颜色亮丽多选，装饰性好，威海环氧地坪建设，还具有无接缝、防尘的特点，是一款集美观和实用于一体地坪。不管是工厂生产运输使用，还是商场装饰装点，为人们提供方便的办公环境之余，也创造了休闲舒适的购物氛围。

环氧地坪的价钱与什么有关？

使用功能不同，威海环氧地坪工程，价钱也不同。首先，环氧地坪系列繁多，包括平涂型环氧地坪，自流平环氧地坪，防静电环氧地坪等等，其功能性不一样，使用用途也不同，因此它适用于多种场合，因为环氧地坪种类不一样，所以环氧地坪的价格也不一样。

预防环氧地坪漆施工后表面粗糙的方法：

- 1、环氧地坪漆材料使用前一定要过滤杂质，避免杂质混入涂料中。
- 2、一定要严格按照环氧地坪漆施工工艺进行施工，威海环氧地坪，将地面处理好。
- 3、环氧地坪漆中涂砂浆层和腻子层施工后一定要打磨，避免腻子刮痕的存在。
- 4、环氧地坪漆施工现场一定要封闭，特别是在面漆施工过程中。
- 5、环氧地坪漆配料时一定要采取少量多次的原则，避免一次配料过多。

6、在夏季高温天气进行环氧地坪漆施工时要避开高温时段，选择沸点高的稀释剂。

环氧地坪施工注意事项

- 1)佳施工温度15-35 ，温度过高或过低，影响施工。
- 2)每一个施工人员都要保持配合顺畅。
- 3)使用的摊铺工具（俗称耙子）一定要根据厚度要求调节好准确的刻度（实际mm + 0.6mm），把耙速度要快、均匀。
- 4)混料搅拌一定要充分均匀。
- 5)每一批料都要衔接好，不得间隔时间过长，否则石家庄取款机搬运衔接不好会出现衔接痕迹。
- 6)修边时一定要快速整齐，不要让料外溢。
- 7)倒料时一定要配合好速度，使材料流淌均匀。
- 8)配料一定要严格按照A/B料的比例进行配料，特别是不要忘加催化剂，催化剂一般占A组分的3‰~ 10‰（根据试验和当时环境变化而定）。
- 9)为达到良好的消泡效果，拌料时可根据现场情况加适量稀释剂。做面层时应及时用丁酯等稀释剂进行喷洒消泡。
- 10)根据客户要求，可在面层之上涂防滑涂层。

威海环氧地坪-维联建材-威海环氧地坪工程由天津维联建材销售有限公司提供。天津维联建材销售有限公司（www.tjwlxs.com）是天津 天津市 库存建材的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在维联建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创维联建材更加美好的未来。