

160型桥梁伸缩缝密封胶条

产品名称	160型桥梁伸缩缝密封胶条
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	22.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

一、认真分析桥梁伸缩缝设计图纸，[伸缩缝生产厂家](#)

确定桥梁伸缩缝的型号、伸缩量、钢筋间距、安装槽宽度深度，根据图纸要求，预埋固定钢筋和伸缩缝安装槽口。二、在安装伸缩缝之前要清理干净桥梁伸缩缝安装槽口，以免混凝土粘结不结实，出现裂缝。整理安装槽口，使之达到设计宽度和深度。三、测试安装实际温度，根据实际温度调整桥梁伸缩缝缝宽。（这点很重要，也是很容易忽略的一步！）四、伸缩缝吊入预留槽后，其中心线应与梁端预留间隙中心线对正，其长度与桥梁宽度对正。对伸缩缝直线段进行调整，并使各纵梁的缝隙均匀一致。对伸缩缝高度调整与路面平齐，或是略低于路面1-2mm，切记不能高于路面水平面。第五、伸缩缝与预埋钢筋之间要连接结实，充分焊接。第六、伸缩缝混凝土标号要按标准使用，要振捣充分，以免裂缝。第七、将伸缩缝胶条安装在伸缩缝槽口内，以免伸缩缝漏水或是进入杂物。伸缩缝胶条是在桥梁伸缩缝用的嵌缝产品，伸缩缝胶条的作用还是很大的，如果出现橡胶条老化现象，就要及时的更换。我们就是要说桥梁伸缩缝胶条更换安装步骤，只有正确安装伸缩缝胶条才能发挥出的作用

我司可根据客户需要承接如下检测项目设备：jt/t 327-2016 公路桥梁伸缩装置通用技术条件 附录b变形性能试验方法jt/t 327-2016 公路桥梁伸缩装置通用技术条件 附录c防水性能试验方法jt/t 327-2016 公路桥梁伸缩装置通用技术条件 附录d承载性能试验方法jt/t 327-2016 公路桥梁伸缩装置通用技术条件 附录e橡胶密封带夹持性能试验方法

一，z型桥梁伸缩缝结构特点与功能 z型伸缩缝由一条整长的橡胶密封条，一组钢质边梁及锚固件组成。钢质边梁外侧的锚固件，与梁端预埋钢筋相焊接，浇筑高强度混凝土过渡段后，同梁体连结。z型伸缩缝具有连结可靠，与桥面接合平顺，密封止水，伸缩灵活，行车平稳，使用寿命长的特点。适用于伸缩量为40mm，60mm和80mm的桥梁。二，关于z型桥梁伸缩缝产品在桥梁上安装时的步骤及注意事项：1，当工程施工单位在安装桥梁伸缩缝时，一旦发生碰撞变形，很难修复为合格产品，所以在安装的全过程中，一定要采取措施保护，严禁任何车辆通过。密封胶条：采用氯丁或三元乙丙橡胶制造，具有良好的耐老化，耐曲挠性能。2，一定要精心操作。如果出现现场不易调整，所以对伸缩缝的成品检查一定要认真，仔细。不合格不可运至现场。3，在桥梁伸缩缝在安装前，要与设计图和现场核对位置，尺寸无误后，再稳放入预留槽。要将桥上各接缝处缝隙一定要用聚苯乙烯泡沫板塞严，防止浇注保护带混凝土时灌入，使缝失效。同时，也不可将装置内灌进混凝土，以免更换v形象胶带时受阻