

小型机器人公司 机器人公司 龙恩冲压机器人

产品名称	小型机器人公司 机器人公司 龙恩冲压机器人
公司名称	浙江龙恩自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省台州市路桥区路南街道联合村二区（浙江龙恩）
联系电话	15057617068

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：浙江龙恩自动化设备有限公司

对于非IDLH环境，应计算危险系数。不同值的危险因素应配备不同APF值的防护用品。一般来说，合格面罩的平均空气压力值应为10。

第二步是根据污染物的类型进行选择。

颗粒物、气体和蒸汽的防护要求不同，不同的操作条件选择不同的面罩。当然，防护用品应与面部特征相结合，并应考虑舒适性和其他条件。

如何判断口罩的有效性？1)佩戴过程中，如有异味、咳嗽、刺激、恶心等。不及时，小型机器人公司，你应该立即离开有害的环境。

2)呼吸阻力显著增加。

3)根据专业人员确定的时间表进行更换。

普通口罩包括:普通棉口罩、一次性口罩(如外口罩)和N95口罩。

一次性口罩(外口罩)

能在一定程度上预防呼吸道，国产机器人公司，但不能预防雾霾。

外口罩由外向内分为三层，即防水层、过滤层和舒适层。舒适层是一层无纺布。穿着时，机器人公司，白色无纺布面朝内，蓝色防水层面朝外，金属板面朝上。不要反着穿。将橡皮筋挂在双耳上后，捏紧金属片和鼻子，水平机器人公司，使其贴合在一起，使双颊光滑，尽可能使面罩和面部之间没有间隙。

购买时，应注意选择外包装上清楚标明“外口罩”字样的口罩。

那些没有粒子保护标准的面具不需要浪费生命去尝试。

其次，不漏气更重要。面罩的保护效果=过滤材料的过滤等级×与面部形状的紧密度。面具越贴近脸部，保护效果越好。以3M为代表的欧美面具更适合长脸和立体鼻子的朋友。佩戴时，小脸可能会泄漏。

确保你呼吸顺畅。有些口罩会对呼吸系统产生太大的阻力，还会损害呼吸系统。此外，带呼吸阀的面罩有助于提高密封性。

当你戴上口罩但不能确定它是否有效时，你可以根据口罩的脏污程度来判断:如果空气的空气质量指数超过200，并且口罩外面戴了4个多小时也没有看到明显的污垢，要么是你没有正确佩戴，要么是口罩是假的！但是面具内外都很脏，一定是假的。

小型机器人公司-机器人公司-龙恩冲压机器人由浙江龙恩自动化设备有限公司提供。浙江龙恩自动化设备有限公司(www.lslsx.com)有实力，信誉好，在浙江台州的工业自动控制系统及装备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进龙恩和您携手步入辉煌，共创美好未来！