

# 天津优能贝尔 霍尼韦尔新风系统 新风系统

产品名称	天津优能贝尔 霍尼韦尔新风系统 新风系统
公司名称	天津优能贝尔环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河西区东江道香年广场A座1308
联系电话	13001398807

## 产品详情

新风系统的分类:按送风方式

新风系统的分类：按送风方式分类:1、单向流新风系统.2、双向流新风系统.3、地送风系统。按通风动力分类：自然通风、机械通风；按照通风服务范围：全方面通风、局部通风；按气流方向分类：送（进）、排风（烟）；按通风目的分类：一般换气通风、热风供暖、排du与除尘、事故通风、防护式通风、建筑防排烟等；按动力所处的位置分类：动力集中式和动力分布式；按样式分类：立柜（落地式）、柜式、壁挂式、吊顶式。

天津优能贝尔公司是一家专业为家庭装修提供新风净化设备，施工，服务，咨询为一体化的私人定制公司。

新风都有什么类型？

答：家装常用新风机组有单向流、自平衡、双向流、全热交换四种。

功耗多少？

答：新风机组的耗电部件是风机的电机，天津新风系统价格，相当于风扇的耗电量，家装新风机组的耗电量一般在100W以下。机组风量越大耗电量越大。

噪音如何？

答：家用新风机噪音一般在30-40分贝。高、中、低三档中，高速噪声较大，低速较小。

天津优能贝尔公司是一家专业为家庭装修提供新风净化设备，施工，服务，咨询为一体化的私人定制公司。

新风系统自平衡风机与单向流风机有什么区别？

答：单向流的风机进入室内的只有一根主管道，需要在进入每个房间时做三通分支，主管道需要根据风量的变化做变径，霍尼韦尔新风系统，自平衡的风机接出的是多根管道，新风系统，每跟管道一般单独带一个风口。

新风系统主机安装有什么注意事项？

答：主机吊装要保持水平、牢固，与顶和天花间留不小于两公分的间距，距墙留下不小于50公分的空间方便检修。

新风系统风口安装有什么要求？

答：风口安装牢固、并与风管连接紧密，风口调节到适合的开启度。

天津优能贝尔(图)-霍尼韦尔新风系统-新风系统由天津优能贝尔环保科技有限公司提供。天津优能贝尔环保科技有限公司（[www.youneng360.com](http://www.youneng360.com)）是天津 天津市 ,其它的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在优能贝尔领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创优能贝尔更加美好的未来。同时本公司（[www.jingshuisys.cn](http://www.jingshuisys.cn)）还是从事天津净水，天津别墅净水，天津净水器的厂家，欢迎来电咨询。