

济南建筑用防火墙 建筑用防火墙多少钱 济南聚信

产品名称	济南建筑用防火墙 建筑用防火墙多少钱 济南聚信
公司名称	济南聚信新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市济阳区北宗家村1号
联系电话	15305418333

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济南聚信新型建材有限公司

蒸压加气混凝土板安装方法

- 1.以4-5名工人为一个小组，使用手推车运输，运输蒸压加气混凝土板要平放，严禁拖地拉运或单边支撑运输。吊装时应该采用专用夹具，吊装带须采用柔性尼龙绑扎带。
- 2.安装时一名工人使用手动使蒸压加气混凝土板立起，其他工人将板材稳定到相应位置
- 3.每块蒸压加气混凝土板利用专用的连接件与主体结构连接在一起。板块之间应该批嵌专用砂浆，在对接过程中将砂浆挤出。板与板之间的接缝处，为防止开裂增加一道纤维网。
- 4.板块立起后，通过塞入下面的木楔进行垂直度调节。板块与板块间齿槽要相互咬合紧密。

蒸压加气混凝土板特征

1、轻质性

蒸压加气混凝土板由于是加气制品，其干体积密度为500Kg/m³，是混凝土的1/4，空心砖的1/3。使用AA

C产品可以减少建筑物的自重，减少基础和结构的经济投入，减少软弱基地的施工难度，增加了基础施工的质量。

2、耐火性

蒸压加气混凝土板产品导热系数很低，热迁移慢，能比较好的抵抗火灾。AAC本身属于无机不燃物，即使在高温下也不会产生有害气体。我公司AAC板厚度100mm以上的耐火极限都大于4小时。

3、环境保护、无性

经机构检测，AAC板材每小时照射量为12ru/小时，远远低于世界卫生组织标准，属于无性的绿色建材。同时，AAC板生产过程中，符合GB6566-2001标准，属于无性、无有害物质的绿色建材。

4、抗渗性

蒸压加气混凝土板料虽然是多孔材料，但是由于其合理的工艺条件，不仅使材料的内部缺陷及微裂纹很少，而且形成的孔隙为均匀的、互不连通的封闭气孔，这使它具有优良的抗渗性。参照日本JIS标准进行的对比实验中，建筑用防火墙多少钱，经过四天后，当红砖上玻璃管内的水柱下降283.3mm时，其他蒸压加气混凝土下降162mm，济南建筑用防火墙，AAC材料仅下降58.7mm，6天仅下降88.3mm。即AAC材料比标准砖好4倍，比其他加气混凝土好2倍。

5、抗震性

蒸压加气混凝土板不同的抗震性能比较好。AAC板材科学合理的安装节点设计和安装方法，使其建造的墙体能适应较大的层间角变位。

6、耐久性

蒸压加气混凝土板料是一种硅酸盐材料，它在光和空气中不会老化，其耐酸碱能力比较好，只要进行正常的维修没有风化问题。用它作为建筑物的维护结构完全能够达到和超过建筑物规定使用寿命的要求。

7、隔音性

AAC板材内部有许多细小气孔，有隔音与吸音双重性能。板材的精度高，可以制造出高气密性的室内空间，提供宁静舒适的生活环境。

ALC板生产工艺

1.钢筋加工及网笼组装

钢筋加工是生产ALC板材的特有工序，包括钢筋的除锈、调直、切断、焊接、涂料制备、涂料浸渍和烘干。网笼组装是把经过防腐处理的钢筋网，建筑用防火墙施工，按照工艺要求的尺寸和相对位置组合后装入模具，使其固定后进行浇注。

2.原料配合

在生产过程中，配料是一个关键环节，直接关系到原料之间的成分的比例，关系到料浆的粘度和流动性是否适合发气以及坯体的正常硬化，因此应引起足够的重视。配料是把制备好并储存待用的不同原料进行计量、温度和浓度的调节。合比先用电子秤进行计量，确保计量的准确性，然后加水进行混合搅拌，

建筑用防火墙哪家好，原料的配量及搅拌采用PLC控制系统，确保配合比的精确性，增加制品的性能稳定。

3.浇注搅拌

浇注工序是把前道配料工序经计量及需要的调节后投入搅拌机的物料进行搅拌，制成达到工艺规定的时间、温度、稠度要求的料浆，然后通过浇注搅拌机浇注入模。料浆在模具中进行一系列物理化学反应，产生气泡，使料浆膨胀、稠化、硬化。这道工序是能否形成良好气孔结构的重要工序。

4.静停切割

坯体经过发泡静停达到切割要求后模具转移至切割区，由翻转机分离模具并将坯体翻转90度放到蒸养小车上，然后经过切割工序进行坯体的分割和外形加工，使之达到外观尺寸要求，切割工作可以机械化进行也可人工操作，这道工序直接决定ALC板材的制品外观质量以及某些内在质量。

5.蒸压养护

将切割好的坯体经摆渡车送入蒸压釜进行蒸压养护这个过程需要在175℃以上进行，因此，使用密闭性能良好的蒸压釜，通入具有一定压力的饱和蒸汽进行加热，使坯体在高温高压条件下比较好的完成水热反应，使ALC板材具备一定的强度以及物理化学性能。

济南建筑用防火墙-建筑用防火墙多少钱-济南聚信(推荐商家)由济南聚信新型建材有限公司提供。济南聚信新型建材有限公司（www.juxinjiancai.com）是一家从事“轻质隔墙板,水泥空心墙板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“聚信”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使济南聚信在水泥及制品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.jinanshenfu.com）还是从事陶粒空心隔墙板，空心隔墙板，轻质空心隔墙板的厂家，欢迎来电咨询。