

# 爱民公司 400双壁波纹管 包头双壁波纹管

产品名称	爱民公司 400双壁波纹管 包头双壁波纹管
公司名称	雄县爱民塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市雄县昝岗镇昝东村天使大道87号
联系电话	19801915325 19801915325

## 产品详情

HDPE双壁波纹管安装说明：

1. HDPE双壁波纹管安装必须由具有专业资格的人员.
  2. 在处理材料，严禁投掷，跌落，滚动和拖动以免损坏管道. 在连接管道，400双壁波纹管，检查两端. 如果有任何损坏，请切断受损的部分.
  3. 管道及管件的热熔连接连接. 焊接温度应设置在 $260 \pm 10$ . 如果有任何变色分解，燃烧，烟雾或其他不良影响，请更换焊机.
  4. 虽然螺纹管件连接到其他部位，一定不要拧得过紧，以免损坏螺纹管件.
  5. 请严格按照HDPE双壁波纹管的安排和业务标准，以确保质量.
  6. 安装完成后，必须进行水压试验，双壁波纹管报价，以确定没有泄漏，然后可以关闭或填充管通道. 试验压力应为设计压力的1.5倍. 推荐的试验压力在 $10\text{kg/cm}^2$ (兆帕)- $15\text{kg/cm}^2$ (压力1.5MPa).
  7. 虽然过渡连接带热水器，金属管或软管连接管道是可取的，其长度应不小于300mm.
  8. 户外管道应被视为具有隔热，排水双壁波纹管，防晒和防冻措施.
  9. 在冬季，当温度接近 $5$ ，管道及管件的意外损坏，能够防止在搬运和施工期间. 压力测试完成后，排出的水.
- 对于长期在冬季期间，管道内的水排放在没有可靠的保温措施，以防止管道裂缝.
10. 的同时进行防水工程，不涂抹涂料，沥青和其他污染的材料的面上的管道，这样才能避免气味水.

雄县爱民塑胶有限公司欢迎新老客户

HDPE双壁波纹管应用范围：

主要应用于工作压力在0.6MPa以下的大型输水，供水，排水，排污，排气，地铁通风，矿井通风，农田灌溉等。

- 1、市政工程:用作排水、排污管。
- 2、建筑工程:用作建筑物雨水管、地下排水管、排污管、通风管。
- 3、铁路、公路通讯设备:用作通讯电缆、光缆的保护管。双壁波纹管
- 4、工业:广泛用于化工、医院、环保等行业的排污水管。
- 5、农业园地工程:用于农田、果茶园、以及林带排管。
- 6、道路工程:用作铁路、高速公路的渗、排水管。
- 7、矿场:用作矿井通风、送风、排水管。
- 8、开孔的双壁波纹管:可做盐碱地高速公路的渗、排水管。
- 9、高尔夫球场、足球场工程:用作高尔夫球场、足球场的渗、排水管。

雄县爱民塑胶专业生产HDPE双壁波纹管。

HDPE的双壁波纹管：“使用寿命长在不受阳光紫外线条件下，包头双壁波纹管，年限可达50年以上。优异的耐磨性能德国曾用试验证明，HDPE的耐磨性甚至比钢管还要高几倍。适当的挠曲度一定长度的HDPE双壁波纹管轴向可略为挠曲，不受地面一定程度的不均匀沉降的影响，可以不用管件就直接铺在略为不直的沟槽内等等。

本公司是一家专业生产塑胶管道管材的综合性企业。通过多年的市场摸索以及与，相关高等院校研究室的深度合作，不断开创新发新产品，现已形成系列化，规模化，产业化。产品标准均参照JG3050—1998、GB/T5836—1992、GB824—97等

爱民公司(图)-400双壁波纹管-包头双壁波纹管由雄县爱民塑胶有限公司提供。雄县爱民塑胶有限公司（www.aimingd.com）在复合管这一领域倾注了诸多的热忱和热情，爱民塑胶一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。同时本公司（www.aiminpsg.com）还是从事PVC-U排水管，PVC-U排水管材，PVC-U排水管道的厂家，欢迎来电咨询。