

# 绿化自动喷淋系统施工信赖推荐「多图」

产品名称	绿化自动喷淋系统施工信赖推荐「多图」
公司名称	北京国泰恒安建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区广德大街20号院中科电商谷8号楼1101
联系电话	15901308972

## 产品详情

### 自动喷淋系统

以下内容由国泰恒安为您提供，今天我们来分享自动喷淋系统的相关内容，希望对行业的朋友有所帮助！

自动喷淋系统湿式报警阀和水泵接合器的选购关键是要看商家有没有《产品合格证书》和《消防部门的许可证书》。

两项缺一不可。如果没有消防部门的许可证书，当设备安装完后消防部门来验收就是一个麻烦。

采购时要到较大的消防器材商店去选购。

### 消防自动喷淋系统原理

自动喷水灭火系统由给排水专业设计，一般是湿式系统。喷头上有感温元件，当火灾发生时，绿化自动喷淋系统施工，环境温度达到设定值，喷头自动喷水；消防管内有水流动，水流指示计、报警阀组产生报警信号输入到火灾自动报警系统（电气）。

当喷淋动作，就需要启动喷淋泵、稳压泵给管网供水稳压；水泵由水流继电器，压力开关自动控制或通过火灾自动报警系统联动控制、水泵房就地手动控制。水泵的工作状态信息输入火灾自动报警系统显示。

需要接入火灾自动报警系统相关的设备就是水流指示计、报警阀、水泵控制箱等。

如需了解更多自动喷淋系统的相关内容，欢迎拨打图片上的热线电话！

### 自动喷淋系统泄水阀

国泰恒安专业生产、销售自动喷淋系统，以下信息由国泰恒安为您提供。

自动喷淋系统中泄水阀一般安装在阀门的出口和管道的的低点。

喷淋自动泄水阀：

其主要作用在于管路系统压力降低到一定数值时，该阀可以自动排泄除尘喷枪内的水，以避免结冰对设备造成危害。

性能特点：

- 1.用于防止地下管路以及除尘喷枪结冰；
- 2.材料为黄铜1/2''外螺纹接口；
- 3.管路压力低于21Kpa（相当于高程差2.1米）时自动泄水。

绿化自动喷淋系统施工信赖推荐「多图」由北京国泰恒安建设工程有限公司提供。北京国泰恒安建设工程有限公司（[www.gthajs.com](http://www.gthajs.com)）在工程施工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，国泰恒安一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：杨经理。