

# 广西抛光 无锡拓龙 不锈钢抛光加工

产品名称	广西抛光 无锡拓龙 不锈钢抛光加工
公司名称	无锡拓龙科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市锡山区东北塘镇农石路88号
联系电话	15306196052

## 产品详情

喷砂机除锈清洗主要机型有哪些呢？

1、FY28/18工作压力250BAR流量600L/H功率11KW电压380V/50HZ重量88KG尺寸700 × 500 × 680 ( mm )

标配：20M高压管，自动喷qiang和扇型喷嘴。

选配：旋转喷头；精细进水过滤器；10M高压管和接头；

功能用途:通用清洗除漆除锈、效率一般、每小时可清除6-8平方米，不锈钢抛光加工，并可选装防腐剂吸入系统进行清洗后防腐。系统经济实用，在同等效率时投资少。

2、FY35/21:工作压力330/350BAR流量1260L/H功率16KW电压380V/50HZ重量220KG尺寸980 × 770 × 915(mm)标配:10M高压管，1Mqiang杆，自动喷qiang和普通喷嘴

选配：旋转喷头；精细进水过滤器；10M或20M高压管和接头；维修包；

功能用途:通用清洗、一般效率铸造清砂、喷涂前后清洗，除漆除锈、每小时可清除10-12平方米，并可选装防腐剂吸入系统进行清洗后防腐。系统质量稳定，抛光镜面，工作效率居中，可以清除污垢，油漆和锈迹。

3、FY50/22:工作压力500BAR流量1320L/H功率22KW电压380V/50HZ重量475KG尺寸1100 × 800 × 990(mm)标配:10M高压管，1Mqiang杆，自动喷qiang和普通喷嘴。

选配：旋转喷头；精细进水过滤器；维修包；喷沙附件

功能用途:用于率机械油污清洗、精密铸造清砂和加砂表面除漆除锈，并可选装防腐剂吸入系统进行清洗后防腐。每小时可清除油漆10-15平方米。

抛丸是利用高速旋转的叶轮把小钢丸或者小铁丸抛掷出去高速撞击零件表面，广西抛光，故可以除去零件表面的氧化层。同时钢丸或铁丸高速撞击零件表面，抛光加工，造成零件表面的晶格扭曲变形，使表面硬度，是对零件表面进行清理的一种方法，抛丸常用来铸件表面的清理或者对零件表面进行强化处理。一般抛丸用于规则形状等，几个抛头上下左右一起，污染小。

描述 美国标准 英国标准 瑞典标准

SSPC SP BS 4232 SIS 055900

溶剂清洗 SSPC SP1

手工清洁 SSPC SP2 ST2

机械清洁 SSPC SP3 ST3

气凿清洁 新钢铁 SSPC SP4

喷砂处理 白金属 SSPC SP5 一级 SA3

喷砂处理 近白金属 SSPC SP10 二级 SA2.5

喷砂处理 商用级 SSPC SP6 三级 SA2

喷砂处理 普能级 SSPC SP7

化学清洁 SSPC SP8

广西抛光-无锡拓龙-不锈钢抛光加工由无锡拓龙科技发展有限公司提供。无锡拓龙科技发展有限公司（[www.wxtlkj.cn](http://www.wxtlkj.cn)）有实力，信誉好，在江苏 无锡 的冶炼加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进无锡拓龙科技和您携手步入辉煌，共创美好未来！