

密封毛条 亿福门窗配件 密封毛条订购

产品名称	密封毛条 亿福门窗配件 密封毛条订购
公司名称	佛山市南海区亿福门窗配件制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区丹灶镇联沙樵金北路55号
联系电话	13923108074

产品详情

门窗密封条装置办法1、玻璃垫条及止口胶条窗框、窗扇应在焊接清角后将胶条按正确面顺方向用专用辊轮将胶条少许用力往型材槽口内推进，同时将密封胶条头部向下压到嵌入型材槽口内为止。

由于胶条属弹性体，经过辊压后，可能会呈现回缩，正确的办法是：

- 1.在密封胶条装置到两端接口处时，将胶条两端往中间回缩一点，并留下2-3厘米的收缩余量，然后剪断嵌入槽口内。
- 2、玻璃压条将密封胶条按正确面用手工方式将胶条处穿入型材槽内，再用力按胶条的外出面，将胶条压入玻璃与型材的间隙处。

两端头的密封胶条向中间回缩一点，留出1-2厘米的长度后剪断，按入槽口内。

门窗密封条装置留意事项1、装置玻璃前要认真肃清槽口内的杂物，如砂浆、砖屑、木块等，玻璃安放时应认真对中，保证两侧间隙平均，并及时校正固定，避免碰撞移位，密封毛条厂家，偏离槽口中心。2、橡胶密封条不能拉得过紧，下料长度比装配长度长20-30mm。

装置时应镶嵌到位，密封毛条批发，外表平直，与玻璃、玻璃槽口严密接触，使玻璃周边受力平均。

在转角处橡胶密封条应作斜面断开，并在断开处注胶粘结结实。

- 3、用密封胶填缝固定玻璃时，应先用橡胶密封条或橡胶块将玻璃挤住，留出注胶空隙，注胶深度应不小于5mm，在胶固化前，应坚持玻璃不受振动。
- 4、毛条的装置部位普通在窗(门)扇上，框扇的周围围或密封桥(挡风块)上，加强框与扇之间的密封。
- 5、毛条规格是影响推拉门窗和水密性能的重要要素，也是影响门窗开关力的重要要素。

毛条规格过大或竖毛过高，不但装配艰难，而且使门窗挪动阻力增大，密封毛条订购，特别是开启时的初阻力和关闭时的后就位阻力较大。

6、规格过小，或竖毛条高度不够，易脱出槽外，使门窗的密封性能大大降低。

以上内容是关于密封条的介绍，更多产品欢迎来电咨询，佛山市南海区亿福门窗配件制造厂主营密封毛条类、PU包覆防撞条类、橡胶密封条类、胶粘类等系列产品，期待各方客户与我们采购合作，我们将为你提供提供的服务。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：佛山市南海区亿福门窗配件制造厂

发泡密封条是与发泡体橡胶密封条特性：耐水性密闭泡孔布局，不吸水，防潮，防水功能杰出。耐腐蚀耐海水、油脂、酸、碱等化学品腐蚀，、无毒、无味、无污染。防轰动回弹性和抗张力高，耐性强，具有杰出的防震/缓冲功能。

保温性隔热，密封毛条，保温防寒及低温功能优良，可耐酷寒和暴晒。隔音性密闭泡孔，隔音作用好。密实密封条具有很好的耐腐蚀性，耐老化性（产品放于阳光下暴晒三年而不出现裂痕）三元乙丙密封条有优异的耐天候、耐臭氧、耐热、耐酸碱、耐水蒸汽、颜色稳定性、电性能、充油性及常温流动性。三元乙丙橡胶制品在120℃下可长期使用，在150-200℃下可短暂或间歇使用。加入适宜防老剂可提高其使用温度。以过氧化物交联的三元乙丙橡胶可在苛刻的条件下使用。三元乙丙橡胶密封条在臭氧浓度50pphm、拉伸30%的条件下，可达150h以上不龟裂。耐候性（使用温度范围-40℃ -150℃），耐化学性。加入阻燃剂后具有很好的防火阻燃性，产品采用微波连续硫化工艺一次性加工成型，表面光滑美观，性能更加稳定不易变型。发泡和密实密封条一般材质有硅胶发泡密封条和硅胶密实密封条，还有三元乙丙发泡密封条和三元乙丙密实密封条每个的硬度和材质不一样我们可以按照客户的要求和硬度生产。我们主要生产发泡硅胶条和发泡密封条密实密封条各种形状定做加工生产。

以上内容是关于密封条的介绍，更多产品欢迎来电咨询，佛山市南海区亿福门窗配件制造厂主营密封毛条类、PU包覆防撞条类、橡胶密封条类、胶粘类等系列产品，期待各方客户与我们采购合作，我们将为你提供提供的服务。

影响橡胶密封条质量的因素有哪些

橡胶密封条经过硫化之后生产成品，那生产过程中需要把握好密封条的尺寸，不至于使密封条形变等等。这都需要技术人员的多次试验及细心研究方能达到。

以上内容是关于密封条的介绍，更多产品欢迎来电咨询，佛山市南海区亿福门窗配件制造厂主营密封毛条类、PU包覆防撞条类、橡胶密封条类、胶粘类等系列产品，期待各方客户与我们采购合作，我们将为你提供提供的服务。

密封毛条-亿福门窗配件-密封毛条订购由佛山市南海区亿福门窗配件制造厂提供。佛山市南海区亿福门窗配件制造厂（www.fsyifu.cn）为客户提供“门窗配件,毛条,五金配件”等业务，公司拥有“门窗配件,毛条,五金配件”等品牌，专注于门窗五金等行业。欢迎来电垂询，联系人：徐生。