

# 管子涨筋机购机须知 管子涨筋机 宁津建宏

产品名称	管子涨筋机购机须知 管子涨筋机 宁津建宏
公司名称	宁津县建宏机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省宁津县刘振雷工业园
联系电话	13639481135

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：宁津县建宏机械有限公司

翻边机的应用，管子涨筋机，单端翻边与双端翻边有什么区别？

翻边机的应用，单端翻边与双端翻边有什么区别？

翻边机采用精密滚动轴承的立式主轴结构，具有主轴刚度大、精度高、寿命长、不易振动的特点。

工作台采用精密直线导轨，交流伺服系统，调速范围宽，低速性好，可满足不同材料切割要求，拓宽了适用范围。

送料系统采用步进电机及驱动模块，系统稳定，精度高。  
采用PLC可编程控制器，控制简洁可靠，管子涨筋机质优价廉，易于维护。

采用彩色触摸屏，人机界面美观，操作灵活，便于人性化管理。

风机翻边机的新型研发在风管中的应用

送风机和排烟风机是怎么样做出来的呢？风机翻边机的新型研发在风管中的应用

1、二者是不同的风机，不可能兼用；

2、消防系统中送风机只有二种，管子涨筋机购机须知，一种是正压送风机，一种是排烟补风机，管子涨筋机款式新颖，其作用都是将外部空气引入建筑内部；

3、只有在大型地下车库内部的消防补风机，可以在平时车库满负荷运转时，兼作送风机使用

翻边宽度: 6-16mm

翻边宽度 50mm

单件加工时间： 40s

液压油缸行程：7.1mm

垃圾桶成型推进油缸行程：80mm

压形加紧缸行程：400mm

机床功率：6.5 kw

主机外形尺寸：3600x980x2080mm（长\*宽\*高）

耐热不锈钢管主要用于“三化”工业的热交换和流体输送，市场容量较大，国内市场需求每年约16万t。用户对这类钢管的要求非常高而且十分严格，目前主要依靠进口。潜在市场是大口径的石油裂化炉用管和低温输送管，因其特殊的耐热耐腐蚀要求和设备安装维修不便，而要求设备使用寿命周期长，需要通过材料成分控制和特殊热处理方式优化管材力学性能和使用性能。另一个潜在市场为化肥工业(尿素、磷肥)专用钢管，主要钢种为316Lmod和2re69。目前上述不锈钢管基本依靠进口。

四、双相(流体、换热器)不锈钢管。管子涨筋机购机须知-管子涨筋机-宁津建宏(查看)由宁津县建宏机械有限公司提供。宁津县建宏机械有限公司(www.jianhongjx.com)是从事“消声器设备,汽车消声器设备,风机加工设备,垃圾桶加工设备,油”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。