佛山金属粉末 粉末 环邦金属粉末

产品名称	佛山金属粉末 粉末 环邦金属粉末
公司名称	东莞市环邦科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市寮步镇西溪大进二路7号之二
联系电话	13713282431

产品详情

汕尾金属粉末，粉末，梅州金属粉末，河源金属粉末

涂料的特点

1.性能

（1）遮盖力：遮盖力通常用能使规定的黑白格掩盖所需的涂料重量来表示，佛山金属粉末，重量越大遮盖力越小。

（2）涂膜附着力：表示涂膜与基层的粘合力。

（3）粘度：粘度的大小影响施工性能，不同的施工方法要求涂料有不同的粘度。

（4）细度：细度大小直接影响涂膜表面的平整性和光泽。

2. 特点

（1）耐污染性

（2）耐久性：包括耐冻融、耐洗刷性、耐老化性

（3）耐碱性：涂料的装饰对象主要是一些碱性材料，因此碱性是涂料的重要特性。

（4）zui低成膜温度：每种涂料都具有一个zui低成膜温度，不同的涂料zui低成膜温度不同。

东莞市环邦科技有限公司是绑定金属粉先驱者，拥有核心技术，专注于创新涂料解决方案17年；公司

秉承以人为本的绿色环保理念，产品提供SGS认证，无毒无害，符合欧盟RoHS指令。绑定金属粉自拥核心技术，能为五金灯饰、建筑材料、健身器材、金属家具等客户提供眩目的闪烁效果及质感，让其产品容光焕发、彰显个性，性能优异，施工方便，可替代电镀和油漆且环保，颠覆您对传统粉末的认识，绑定金属粉烤漆能极大提升您的产品附加值。

汕尾金属粉末，梅州金属粉末，河源金属粉末

金属喷涂施工法

喷涂前先对被涂物件进行表面处理，清除表面上的残旧漆膜、锈迹、油污、氧化皮及杂物，要求达到无锈、无油污、无尘埃、无水痕

处理干净后的表面应及时喷涂，防止重新有灰尘

要求施工环境无灰尘、有排风装置或相应的空气吸尘设备，以保证施工质量

涂装；使用前要充分搅拌均匀，根据各种加工工艺的要求，可采用多种不同形式的涂油方法（如刷涂、喷涂、浸涂等）。特殊需要可涂两遍以上。

空气喷涂方式施工推荐：风压：0.3-0.4MPa，喷涂距离：15-25 厘米，喷枪孔径
0.5-1.0MM推荐漆膜厚度：5-15 微米

环境温度：10-30 ° C，相对湿度：45%-75%

喷房的洁净度在万级以内，流平区、烘烤区的洁净度在 10 万级以内

烘干温度:85度烘烤表干 30 分钟后 160-170 度烘箱或烘干线 烘烤 10min 1kg液体涂装面积：喷涂300平方米

东莞市环邦科技有限公司是绑定金属粉先驱者，拥有核心技术，专注于创新涂料解决方案17年；公司秉承以人为本的绿色环保理念，产品提供SGS认证，无毒无害，符合欧盟RoHS指令。

金属表面处理及金属防腐耐高温绝缘涂层涂料的特性：

五金、金属防锈耐磨纳米涂层，是利用新一代高分子材料长效纳米涂层技术，并采用了zui新纳米复杂化工艺。该金属表面处理涂层起到金属防腐蚀、绝缘、耐高温、防锈上光和抗污加硬保护的作用。该纳米涂料生产和施工工艺简单，无气味，肇庆金属粉末，是适用性广、无环境污染的环保涂料。

该金属表面处理纳米涂层固化后拥有良好的高硬度金属质感，同时拥有耐高温、耐酸碱、耐腐蚀、耐盐雾、耐紫外线防锈的特性，尤其适应于恶劣环境下使用的黑色金属、有色金属材料产品和五金制品表面防锈、防腐保护与不锈钢、电镀制品及金属工艺品防腐蚀绝缘保护，有效避免大气、酸碱、盐雾、紫外线和风沙侵蚀。保障产品质量，延长产品使用寿命。

●超薄涂层 10μm左右，喷涂 300m2 / KG。自干或中温加热固化，耐温可达 600-800 ℃;

●优1秀的耐磨性能：高硬度，光滑底面涂层硬度可达 7H;

●耐酸碱、耐腐蚀、耐盐雾、耐紫外线;

●环保型涂层，无气味，漆膜光泽度高，江门金属粉末，可调色;

●优异的电气绝缘性能，耐高压.

东莞市环邦科技有限公司是绑定金属粉先驱者，拥有核心技术，专注于创新涂料解决方案17年；公司秉承以人为本的绿色环保理念，产品提供SGS认证，无毒无害，符合欧盟RoHS指令。

佛山金属粉末-粉末-环邦金属粉末(查看)由东莞市环邦科技有限公司提供。东莞市环邦科技有限公司（www.jsfmcj.com）为客户提供“ 金属粉末,粉末涂料 ”等业务，公司拥有“ 金属粉末,粉末涂料 ”等品牌。专注于家具用涂料等行业，在广东 东莞 有较高度。欢迎来电垂询，联系人：金先生。