

酚醛管厂 酚醛管 科立迩酚醛制品

产品名称	酚醛管厂 酚醛管 科立迩酚醛制品
公司名称	廊坊科立迩化工建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县
联系电话	13932683930

产品详情

改性后的酚醛板韧性提高，卫生性改善。在很大程度上改善了普通酚醛板性脆、泡孔不均匀和进一步降低吸水性的要求。不使用氟利昂发泡，不破坏环境。酚醛泡沫由直径不足100 μ m的极微小气泡组成，材料内部气泡率为94%~95%，酚醛管，隔热性能好，热导率为0.020W/ (m.k)，据测算，厚25mm的酚醛板相当于厚45mm的岩棉板或860mm的普通黏土砖的保温效果。高温火焰喷射，短时间内背面感觉不到明显的升温。燃烧指数为B1~A2，经受1700 火焰喷射10min后，只发生表面碳化，离火既熄。耐老化性优良，阳光下也无明显老化现象；可耐大多数无机酸、有机酸及盐类的腐蚀。

酚醛管独特的性能：

- 1，酚醛材料为不燃防火保温材料；
- 2，可在-260 ~ 150 范围内工作
- 3，酚醛管厂，施工方便，可制作弯头、三通、变径等异型管；保温管为数控切割加工精度高+/-1mm.
- 4，导热系数低，保温性能极佳。
- 5，该产品可选择外覆铝箔、铝箔纸、镀锌铁皮等，既可以增加工程的美观又可适应多种工作环境要求。
- 6，通过实际工程验证尤其适用于适用于各种绝热隔冷、防腐防水的管道保温。如冷、暖气管道保温；液化管道隔冷；输油管道保温；管道系统保温等。

酚醛管由两面铝箔和酚醛泡沫历经的持续化生产流水线一次性复合型而成，呈夹芯构造。该产品区别于间歇性、热模聚氨酯发泡干固成实泡沫塑料体、再切成板才、二次点胶全瓷贴面的传统式生产制造方式，产品品质平稳。铝箔(薄厚在0.1MM之上还可以称之为铝板)历经压纹解决，表面性、抗腐蚀，正中间的酚醛泡沫隔热层选用的错料和发泡工艺，铝箔与芯板粘合抗压强度高、泡孔细致、相对密度匀称、抗压强度高、传热系数低、隔热保温特性好，普遍用以地铁站、飞机场、商场、库房、制药厂、净化车间、大中型体育场馆所、陈列馆、医院、酒店及多层建筑等家用中央空调排风系统的修建，遭受世界各国设计方案和施工企业的广泛热烈欢迎，是传统式通风风管的升级换代产品。酚醛管产品规格型号：长(900MM—6000MM)*宽1200MM*厚(10MM-130MM)。备注名称：酚醛管产品有关规定可定制生产加工生产制造。

酚醛泡沫是一种新型不燃、防火低烟保温材料，它是由酚醛树脂加入发泡剂、固化剂及其它助剂制成的闭孔硬质泡沫塑料，酚醛保温管主体由外保护层、酚醛泡沫、公母口、封口胶带组成。酚醛管外保护层通常根据具体施工和保温管道特点采用铝箔纸、夹筋铝箔纸、铝箔、等材质。1200 不燃烧，遇火只碳化无滴落物。耐候性稳定，酚醛管壳厂家，耐热性较高。酚醛保温发泡材料使用温度为-60 ~ 150 ，尺寸稳定，不吸水，抗老化，使用寿命长。酚醛管由于酚醛管闭孔率高，则导热系数低(可低于0.030w/mk)，隔热性能好，酚醛管规格，并具有一定的抗水性和水蒸气渗透性，是较好的保温节能材料，更是暖通制冷工程理想的绝热材料。

酚醛管厂-酚醛管-科立迩酚醛制品(查看)由廊坊科立迩化工建材有限公司提供。廊坊科立迩化工建材有限公司(www.lfclear.com)是一家从事“酚醛泡沫板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“科立迩”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使科立迩公司在保温、隔热材料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司(www.jfqpmb.com)还是从事聚酚醛泡沫板，PF泡沫板，酚醛泡沫板的厂家，欢迎来电咨询。