

地面防滑剂代加工 济南翔邦化工安全可靠 吉林防滑剂代加工

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 地面防滑剂代加工 济南翔邦化工安全可靠 吉林防滑剂代加工 |
| 公司名称 | 济南翔邦化工有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省济南市天桥区桑梓店新材料9-1-4 |
| 联系电话 | 13280001233 |

产品详情

防滑剂是近年来新兴起来的一种地面防滑产品，它从本质上区别于传统防滑手段。因为诞生时间较短，并没有广泛的走进千家万户，所以还有很多消费者对它不太了解。下面，这篇文章将为介绍下防滑剂。

- 1.材料构成：由微量元素，无机酸、果酸水溶制剂，阴离子、表面活性剂、消菌剂等提炼而成，不会对人体产生危害。
- 2.防滑原理：乐徒纳米高分子防滑剂处理后的瓷砖或石材表层形成肉眼无法看到的纳米级毛孔，遇水后地面材质会形成无数的吸盘，达到较强的防滑效果。即使地面轻度磨损，瓷砖防滑剂代加工，由于毛孔的存在，仍然有防滑作用。无毒无害，无二次污染，效果持久稳定。
- 3.后期效果：防滑剂因为是从瓷砖毛细管道这个层面来做出的改变，从而达到防滑的效果；所以后期只需定时清洁地面，防滑效果可以维持5年之久。如果是量很大的场所，防滑效果也可维持3年以上；期间只需定时清洁。

防滑剂适用于各种石材的表面，例如大理石、瓷砖、人造花岗岩、混泥土、抛光砖、陶瓷、浴盆等。CPC防滑剂的工作原理非化学性质的腐蚀性，浓缩防滑剂代加工，而是采用高分子材料的纳米技术，能有效地渗入石材的毛细孔内，溶解少量的硅，使原来的毛细孔变粗，在石材表面形成很多细小的纳米级的凹痕。在地面遇水的时候，毛细孔会注满水。当脚底或鞋底接触地面时，水受压后会从毛细孔中挤出，使毛细孔内呈真空状态，从而使脚底与地面接触能产生物理吸盘的作用，利用大气压力，使地面摩擦系数大大增加。这样不仅减少了地面湿水后容易滑倒的危险，更具有有一种“遇水即涩”的效果，吉林防滑剂代加工，使地面湿水时比干时更防滑。经过CPC防滑剂处理过的地面防滑系数可以从处理前的0.2-0.4上升到0.7-0.9，同时不会破坏地面表层的性质。

地砖防滑该怎么办有一种称为地砖防滑剂的商品，适用抛釉砖、抛釉砖、釉面砖、抛釉砖、仿古瓷砖、

防滑砖、马赛克等大理石地砖。它的功效基本原理是：地砖防滑剂能合理地渗透到地砖及大理石的毛细孔内，融解小量的硅，使原毛细孔变宽，在表层产生许多细微看不到的氧化硅凹坑。在地面遇水时，毛细孔会被水灌满，当脚掌或鞋面根据该地面时，水受力会被从毛细孔中挤压使毛细孔内呈真空泵情况，进而与脚掌触碰能产生物理学玻璃吸盘的功效。地面摩擦阻力大大的提高。降低了地砖沾水后非常容易摔倒跌伤的风险，具备一种“遇水即涩”的效果，地面防滑剂代加工，使地面沾水比干时更防滑。人民银行其上安全性！即便未来土层一部分损坏，其内部现有的构造更改一部分平稳，因此可维持长期防滑效果。经解决后的地砖或地面大理石在干燥时也是显著效果，遇水或油腻感情况下其防滑效果呈倍数提升，一经防滑解决一直有效。

地面防滑剂代加工-济南翔邦化工安全可靠-

吉林防滑剂代加工由济南翔邦化工有限公司提供。济南翔邦化工有限公司（www.jnxbhg.net）是山东 济南 ,化工项目合作的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在济南翔邦化工领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创济南翔邦化工更加美好的未来。同时本公司（www.jntgy.cn）还是从事山东太古油，太古油生产厂家，切削专用太古油价格的厂家，欢迎来电咨询。