

莹坤防水建材 苏州专业单组份聚氨酯防水涂料

产品名称	莹坤防水建材 苏州专业单组份聚氨酯防水涂料
公司名称	河北莹坤防水建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新乐市承安镇东王庄工业区
联系电话	18533161888

产品详情

专业单组份聚氨酯防水涂料专业单组份聚氨酯防水涂料非固化橡胶沥青防水涂料 (Non-curable rubber modified asphalt coating for waterproofing)以橡胶、沥青为主要组份，加入助剂混合制成的在使用年限内保持粘性膏状体的防水涂料。专业单组份聚氨酯防水涂料非固化橡胶沥青防水涂料(以下简称非固化涂料)是以橡胶粉、沥青和特殊添加剂为主要原料，苏州专业单组份聚氨酯防水涂料，在应用状态下长期保持黏性膏状体的具有蠕变性的一种新型防水材料。专业单组份聚氨酯防水涂料

专业单组份聚氨酯防水涂料

专业单组份聚氨酯防水涂料按建筑功能不同的要求选材，专业单组份聚氨酯防水涂料怎么样，种植屋面：为了绿化屋面，在屋面上要种植花草，因此对上层下防水层要求具有防水性好之外，还需要耐腐蚀性好、耐穿刺、能防止植物根的穿透。宜选用柔性复合材料，APP或SBS改性沥青卷材，也可在刚性防水表面加防水涂层的多道防水设防。专业单组份聚氨酯防水涂料有振动的工业厂房屋面：对大型预制混凝土屋面，专业单组份聚氨酯防水涂料批发，除设计结构的考虑外，首先要选用延伸性好的、强度大的材料，厚度为1.5mm以上的高分子防水片材，如三元乙丙片材、共混卷材：4mm或3mm以上的聚酯胎改性沥青卷材，不应选用玻纤胎沥青卷材、玻璃布为加筋的氯化聚乙烯卷材。专业单组份聚氨酯防水涂料专业单组份聚氨酯防水涂料铺设保护层：平面和立面部位的防水层施工完毕并经检查验收合格后，宜在防水层上虚铺一层沥青防水卷材做保护隔离层，铺设时宜用少许胶粘剂固定，以防在浇筑细石混凝土刚性保护层时发生位移。保护隔离层铺设完毕，即可浇筑40~50mm厚的细石混凝土保护层。在浇筑细石混凝土的过程中，切勿损失保护隔离层和卷材防水层。专业单组份聚氨酯防水涂料如有损失必须及时对卷材防水层进行修补，修补后再继续浇筑细石混凝土保护层，以免留下渗漏隐患。专业单组份聚氨酯防水涂料