

南京螺纹钢 盐阳建筑 精轧螺纹钢

产品名称	南京螺纹钢 盐阳建筑 精轧螺纹钢
公司名称	南京盐阳建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市鼓楼区幕府西路11号338室
联系电话	13905169356

产品详情

用螺纹钢直径 (mm)平方乘以0.00617乘以长度L

0.617是圆10螺纹钢每米重量。螺纹钢重量与直径 (半径) 的平方成正比。

$$C/m = 0.617 * D * D / 100$$

每米的重量(Kg) = 螺纹钢的直径 (mm) × 螺纹钢的直径 (mm) × 0.00617

注： 12(含12)以下和 28(含28)的钢筋一般小数点后取三位数，精轧螺纹钢， 14至 25钢筋一般小数点后取二位数

长度及允许偏差

a、长度钢筋通常按定尺长度交货，具体交货长度应在合同中注明； 钢筋可以盘卷交货，南京螺纹钢，每盘应是一条钢筋，允许每批有5% 的盘数 (不足两盘时可有两盘) 由两条钢筋组成。其盘重及盘径由供需双方协商确定。

b、长度允许偏差钢筋按定尺交货时的长度允许偏差不得大于 ± 25mm；当要求长度时，其偏差为+50mm；当要求长度时，其偏差为-50mm。

c、弯曲度和端部钢筋端部应剪切正直，局部变形应不影响使用。

螺纹钢的规格要求应在进出口贸易合同中列明。一般应包括标准的牌号 (种类代号)、钢筋的公称直径、公称重量 (质量)、规定长度及上述指标的允差值等各项。我国标准推荐公称直径为6、8、10、12、16、20、25、32、40、50mm的螺纹钢系列。供货长度分定尺和倍尺二种。我国出口螺纹钢定尺选择范围为6 ~ 12m，日本产螺纹钢定尺选择范围为3.5 ~ 10m；国产内销螺纹钢若合同中无注明要求时，通常定尺为9m、12m两个长度。南京螺纹钢-盐阳建筑-精轧螺纹钢由南京盐阳建筑材料有限公司提供。南京盐阳

建筑材料有限公司 (www.hxg.com.cn) 在金属建材这一领域倾注了诸多的热忱和热情，盐阳建筑一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：周丽茜。