

## pc角浪板代理 逆鳞新材料 宝鸡pc角浪板

产品名称	pc角浪板代理 逆鳞新材料 宝鸡pc角浪板
公司名称	苏州逆鳞新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区淞北路45号启迪智能制造产业园4栋5层509室（注册地址）
联系电话	13812759543

## 产品详情

### PC角浪板边缘坚固的条件

无论水平的、垂直式的和倾斜的安装。在中空阳光板安装工程中极重要的是边缘的紧固，pc角浪板代理，必须注意以下两点：

(1)在连接型材中或在镶框的镶槽中必须留出有效的空间以便板材受膨胀和受载位移。PC浪板的线性热膨胀系数是 $7 \times 10^{-5} \text{m/m.k}$ ，即温度每升高1℃，1m × 1m板顺着长度方向各膨胀0.075mm，pc角浪板厂家，用户须根据工程所在地分四季温差，宝鸡pc角浪板，算出安装间隙的数据:如北方地区，i高温为40℃，i低温为-30℃，1m × 1m的板材安装预留间隙为 $0.07 \times 70 = 4.9 \text{mm}$

(2)板材被夹持的部份里至少要含有一条筋肋，或者在板材的边缘被啮合的部份i小20mm，

一般来说. 型材构成的插槽总深度应包括20mm的啮合加上因热膨胀及因荷载引起变形须预留出的间隙.

### PC角浪板的抗化学性

聚碳酸酯在常温下对弱酸、弱碱及醇类的抵抗性能良好，但对强酸碱、ben类、氯化烃类和酯类的抵抗性能稍差，极易产生溶解、溶胀或分解的现象。由于其抗化学性与温度高低、内部残留应力大小及暴露时间长短有关，角浪板，故使用前应特别注意。

苏州逆鳞新材料有限公司是专业生产pc片材、pc耐力板、pc角浪板、pc磨砂板、pc颗粒板、PC声屏障专用板等，并对PC板材进行各种成型加工。欢迎来电咨询！

## PC角浪板的安装

PC角浪板的安装指的是：根据板材特性采用一种专业技术手段，将板材装在建筑框架上。并满足建筑物的功能及质量上的基本要求，可以直接将板材用压条固定在构架上。

苏州逆鳞新材料有限公司是专业生产pc片材、pc耐力板、pc角浪板、pc磨砂板、pc颗粒板、PC声屏障专用板等，并对PC板材进行各种成型加工。欢迎来电咨询！

pc角浪板代理-逆鳞新材料(在线咨询)-宝鸡pc角浪板由苏州逆鳞新材料科技有限公司提供。pc角浪板代理-逆鳞新材料(在线咨询)-宝鸡pc角浪板是苏州逆鳞新材料科技有限公司（[nlinxcl.com](http://nlinxcl.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：刘先生。