

Y--实芯聚烯烃绝缘 YF--泡沫聚烯烃绝缘

产品名称	Y--实芯聚烯烃绝缘 YF--泡沫聚烯烃绝缘
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:泡沫聚烯烃绝缘 YJP3VP:护套变频器电缆 大城:矿用通信电缆
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

型号ZARVV RVV RVVZ ZRVVR ZR-RVV ZRYJVR ZRJYVR22 ZR-YJVP ZR-VVP

通信电源用阻燃软电缆标准：YD/T1173-2001

产品型号：ZA-RVV（ZRRVV ZRVVR RVVZ）通信电源用阻燃软电缆ZA-RVV22（ZRRVV22 ZRVVR22 RVVZ22）通信电源用阻燃钢带铠装软电缆

通信电源用阻燃软电缆是适用于通信局(站)及高层建筑等电源的输、配电系统可用于架空、管道、室内电缆沟、地下直埋。

阻燃性能在规定试验条件下，试样被燃烧，在撤去试验火源后，火焰的蔓延仅在限定范围内，残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的特性。额定电压 额定电压是电缆设计和电性能试验用的基准电压。额定电压用 U_0 、 U 表示，单位为V。 U_0 --任一绝缘导体和“地”（电缆的金属护层或周围介质）之间的电压有效值。 U --多芯电缆或单芯电缆系统任何两相导体之间的电压有效值，当用于交流系统时，电缆的额定电压应至少等于所使用电缆系统的标称电压。该条件均适用于 U_0 和 U 值。当用于直流系统时，该系统的标称电压应不大于电缆额定电压的1.5倍。注：系统的工作电压允许长时间地超过该系统标称电压的10%。如果电缆的额定电压至少等于该系统的标称电压，则电缆可在高于额定电压10%的工作电压下使用。

使用特性1、电缆额定工作电压：450 / 750V、600 / 1000V。2、电缆导体的长期工作温度：70 。3、电缆敷设时环境温度应不低于0 。4

、小弯曲半径：非铠装电缆：阻燃型为电缆外径的6倍，铠装型电缆：为电缆外径的20倍。

本产品是为市内通信网而设计的市内通信电缆，主要用于传输音频、150KHz及以下的模拟信号和2048kbit/s及以下的数字信号。在一定条件下可用于传输2048kbit/s以上的数字信号。适用于城市、近郊及厂矿局部区域的电信线路中，电缆的工作环境温度为-30~+60，敷设环境温度不低于-5。电缆型号表示方法1) 绝缘的类型与代表符号

P-VVP 聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织屏蔽变频电力电缆

2 BP-VVPP2 聚氯乙烯绝缘和护套铜带绕包屏蔽变频电力电缆3 BP-VVPPP2

聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织铜带绕包屏蔽变频电力电缆4 BP-VVP3

聚氯乙烯绝缘和护套铝聚酯复合膜绕包屏蔽变频电力电缆5 BP-YJVP

交联聚乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套变频器电缆6 BP-YJPVP

交联聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽和总屏蔽聚氯乙烯护套变频器电缆7 BP-YJPVP2

交联聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽铜带绕包和总屏蔽聚氯乙烯护套变频器电缆8 BP-YJP2VP

交联聚乙烯绝缘铜带绕包总屏蔽聚氯乙烯护套变频器电缆9 BP-YJP2VP2

交联聚乙烯绝缘铜带绕包分屏蔽和总屏蔽聚氯乙烯护套变频器电缆10 BP-YJP2VP

交联聚乙烯绝缘铜带绕包分屏蔽铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套变频器电缆11 BP-YJP2VP

交联聚乙烯绝缘铜带绕包和铜丝编织双层总屏蔽聚氯乙烯护套变频器电缆12 BP-YJP3

交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝(铝塑)复合膜绕包屏蔽变频电力电缆13 BP-YJP3VP

交联聚乙烯绝缘铝(铝塑)带(扎纹)纵包分屏蔽铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套变频器电缆14 BP-

交联聚乙烯绝缘铝(铝塑)带(扎纹)纵包分屏蔽铜带绕包总屏蔽聚氯乙烯护套变频器电缆

Y--实芯聚烯烃绝缘 YF--泡沫聚烯烃绝缘

煤矿用阻燃通信 MHYSV100X2X1/0.8矿用通信电缆MHYSV-100x2X0.8mm² 煤矿用通信电缆MHYV电缆；矿用通信电缆MHYSV100x2X0.8国标煤矿用阻燃电缆(简称为矿用电缆)执行中华人民共和国煤炭行业标准MT818-1999本标准是国家煤炭工业局发布的；100X2X0.7 MHYAV 100X2X0.6 MHYAV 100X2X0.5 MHYAV 100X2X0.9矿山阻燃通信电缆MHYSV制造；鞍山MHYS32,MHYSV矿用通信电缆价格100x2x0.8MHYBV蓝色护套钢丝编织煤矿用电话线;获得煤安证的产品:井筒信号电缆煤矿用阻燃通信电缆,优质矿用通信电缆；MHBYV-7-1矿用通信拉力电缆MHBYV-7-1拉力电缆-通信MHBYV-7-1矿用通信拉力电缆MHBYV-7-1拉力电缆-通信MHBYV-7-1矿用通信拉力电缆MHBYV-7-1拉力电缆-通信MHBYV-7-1矿用通信拉力电缆

· 矿用阻燃通讯电缆MHYV1*4*7/0.43矿用屏蔽通讯软电缆MHYVRP-1*4*(32/0.2)矿用阻燃通讯电缆MHYV5*2*1/0.97矿用通讯电缆MHYVRP1*4*32*0.2矿用通信电缆MHYVRP-1*4*42*0.15

· 通讯电缆MHYVP-1*4*7*0.43矿用监控电缆MHYV1X4X7/0.52矿用监控电缆MHYV1X4X7/0.52

· MHYA32型电缆可用于竖井电话线吗;人员定位信号电缆 (黄色) 500米/捆 MYHV1*4*7/0.43

YP--泡沫/实芯皮聚烯烃绝缘2) 金属屏蔽带的类型与代表符号