

重庆小型快开门蒸养釜 武汉诺贝思

产品名称	重庆小型快开门蒸养釜 武汉诺贝思
公司名称	武汉诺贝思热能环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东湖新技术开发区佛祖岭街流芳大道52号 凤凰产业园
联系电话	17354351194 17354351194

产品详情

对于设施方面尤其是注意蒸压釜的安全阀，该装置是蒸压釜内高压超限时，自动卸荷的部件，为了让其能更有保障一般是使用至少安装两个安全阀，小型快开门蒸养釜，主要的目的是在一只偶然失灵时另外一个还能进行正常的工作，安全阀的自动排压压力一般应稍低于允许压力值。为了保证安全阀的良好性能，必须定期检修和做好日常维护工作。

另外关于安全事项中釜门安全也是非常重要的，在完成了开关釜门制品入釜后，应认真关闭好釜门，使釜门与釜圈毗合到位，并拉下安全把，使安全连锁装置的釜门部分生效，在送汽进行养护之前应该再次的检查一下是否可正常的工作。在进行生产完成后也要等等余汽彻底的排完后才可开启釜门。以上所讲的就是蒸压釜生产加气混凝土时的安全事项了，感谢您的关注，如果需要设备的话可随时的联系我们。

本系统由压力变送器获取釜内压力信号，按钮、继电器控制管式电磁铁锁紧或者释放进汽阀门，配以液压油泵进行釜门和卡箍的开关操作。

开门时，当釜内压力为零时，首先启动液压油泵。然后按下控制柜上的卡箍开按钮，卡箍在液压缸的驱动下缓缓转动，直到卡箍完全打开到位。然后按下开门按钮，釜门缓缓打开。

关门时，先按下关釜门按钮，等釜门关闭到位后，再按下关卡箍按钮，卡箍缓缓转动，直到锁紧釜门。此时管式电磁铁得电吸合，其推杆被吸入圆管内，释放进汽阀门，此时方可向釜内进汽升压。压力上升后，卡箍和釜门液压缸均不能动作，故无法开门。若釜内压力超过设定的允许值，则发出声光报警信号，以提醒用户采取相应措施，从而达到保护设备和人身安全的目的。

卡箍开关到位、釜门开关到位均设置有接近开关，并按操作流程相互连锁，同时与管式电磁铁连锁，地防止了误操作的出现，完全符合《固定式压力容器安全技术监察规程》对快开门式压力容器安全连锁功能的要求，从而实现了蒸压釜的自动化。

第二、蒸压釜所使用的主体材料将对设备的价格产生不小的影响，蒸压釜的全身结构材料使用的是压力容器专用板，这些板材的价格将对该设备的总体价格产生深远的影响，我们要时刻注意钢材价格的走向不在高价的时候订购蒸压釜设备，因为蒸压釜设备属于定制设备，对于您的尺寸进行了确定以后才会进行钢材的定制，所以说您在定制时的钢材价格直接影响到您的设备价格。购买蒸压釜的话我们建议其实还是越早越好，因为人工费用和成本都在不断提高，所以如果有设备的需求的话还是要尽早吧！重庆小型快开门蒸养釜-武汉诺贝思(图)由武汉诺贝思热能环保科技有限公司提供。重庆小型快开门蒸养釜-武汉诺贝思(图)是武汉诺贝思热能环保科技有限公司（www.nbs99.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：刘经理。