

吉林不锈钢天沟 不锈钢天沟加工厂 双达彩钢

产品名称	吉林不锈钢天沟 不锈钢天沟加工厂 双达彩钢
公司名称	天津市双达彩钢板材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区小淀镇小淀工业区
联系电话	15332001360 13682056291

产品详情

天沟就是建筑物屋顶上，不锈钢天沟加工厂，一边或多边或整个一周做成有一定宽度的凹陷形式，将屋顶上的雨水沿一定坡度滑落至天沟，再由排水管排除。屋面排水分有组织排水和无组织排水(自由排水)，有组织排水一般是把雨水集到天沟内再由雨水管排下，集聚雨水的沟就被称为天沟，天沟分内天沟和外天沟，内天沟是指在外墙以内的天沟，一般有女儿墙;外天沟是挑出外墙的天沟，一般没女儿墙。天沟多用白铁皮或石棉水泥制成。

天沟防水的第二道做法是高聚物改性沥青防水卷材

天沟防水的第二道做法是高聚物改性沥青防水卷材

卷材铺贴的总体要求。材料选择使用高聚物改性沥青防水卷材，在天沟铺设防水卷材时，卷材的长边应垂直于排水的方向，吉林不锈钢天沟，且沿排水的反方向顺序来进行铺贴。在转角处，还有立面上，卷材应该自下而上进行铺贴。按照预先量好的卷材尺寸和扣除搭接以后的宽度，在铺贴面上弹出来明显标识。

卷材铺贴的具体操作要求。点，在铺贴卷材时，屋顶不锈钢天沟，应该用压辊趁热从铺设好的卷材中心向两边滚压，排出空气。使卷材粘贴牢固，不得出现褶皱的现象，不得扭曲。第二点，卷材边缘应有热熔胶溢出，这样可以防止卷材起鼓。每铺完一张卷材，不锈钢天沟多少一吨，应立即用干净松软的长把滚刷，从卷材一端开始压卷材，横向用力滚压一遍，以此排除卷材层之间的空气。第三点就是立面铺贴卷材，还要注意保护好已铺好的卷

材不受损坏。

目前常用的天沟材质及适用范围

1、材质：

目前常用的天沟材质有三种：板厚3~6mm钢板天沟、板厚0.8~1.2mm不锈钢天沟、板厚0.6mm彩钢板天沟。

2、适用范围：

钢板天沟和不锈钢天沟可适用于绝大部份工程，其中不锈钢天沟在沿海区域及工程附近有较强腐蚀性气体的场所较为常用；彩板天沟主要用于汽楼天沟和工程面积较小、排水量不大的工程，常作为天沟使用。

吉林不锈钢天沟-不锈钢天沟加工厂-双达彩钢(推荐商家)由天津市双达彩钢板材有限公司提供。吉林不锈钢天沟-不锈钢天沟加工厂-双达彩钢(推荐商家)是天津市双达彩钢板材有限公司(www.sdcgtj.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：杨经理。