

## 求购风淋室价格如何计算？

产品名称	求购风淋室价格如何计算？
公司名称	山东睿尔智创机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省滨州市博兴县经济开发区兴博六路铭德创业园（注册地址）
联系电话	19863069003

## 产品详情

风淋室板材普通型采用“EPS”系列50mm厚夹芯彩钢板和配套铝型材制造，其特点是造价低并和净化室是同一材质，求购风淋室，整体感较好。较高的采用1.2mm厚冷轧钢板和配套型材制造，风淋室表面采用静电喷塑，其特点是美观，现代；其内壁，门还可以用不锈钢制作，其效果更现豪华。高标准风淋室为全不锈钢制造，门为感应自动移门，操作系统采用智能程序PLC控制系统，为现代先进企业\*产品。

风淋室是洁净室的抱负配套设备，也称风淋门。它不仅能够铲除人体和物品外表附着的尘土，削减带入洁净室的尘土量，并且兼有气闸室的功用，可防止非洁净空气的侵入。

风淋室内的空气由风机的作用经初效过滤器进入静压箱，经空气过滤器过滤后，洁净空气从风淋室的喷嘴高速喷出，喷嘴角度可调节，可有效地吹除人或携带物品表面附着的尘埃，吹下的尘埃再回收进入初效空气过滤器，如此循环可以达到风淋除尘的目的。

我公司生产的风淋室、空气净化器、传递窗、洁净工作台等系列产品主要应用于食品、饮料、生物、电子、彩印包装等企业的无菌净化车间。产品质量可靠、外形美观，可以使企业顺利通过国家质检部门的验收，有利于办理QS认证。

睿尔风淋室，在原有风淋室基础上升级改造，完全符合欧盟标准，符合食品安全要求。

风淋室定义：为了减少由于人员进出所带来的大量尘埃粒子，经过滤器过滤后的洁净气流由可旋转喷嘴

从各个方向喷射至人身上，有效而迅速清除尘埃粒子，清除后的尘埃粒子再由初、过滤器过滤后重新循环到风淋区域内。

双人风淋室解释：双人风淋室意为一次性至少可进入2人以上型号的风淋室称之为双人风淋室，。实用型的一次可进2人，而标准型的双人一次性可3-4人左右。

可根据客户不同需求加工定制。

求购风淋室价格如何计算？由山东睿尔智创机械设备有限公司提供。求购风淋室价格如何计算？是山东睿尔智创机械设备有限公司（[www.ruierzc.com](http://www.ruierzc.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：姚庆刚。同时本公司（[www.ruierzc.com](http://www.ruierzc.com)）还是从事肉类分割线，地漏地沟，洗箱机的厂家，欢迎来电咨询。