

# 换热器 嘉兴裕隆 阿法拉伐板式换热器北京经销商

产品名称	换热器 嘉兴裕隆 阿法拉伐板式换热器北京经销商
公司名称	北京嘉兴裕隆科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区锦芳路1号旭辉奥都1号楼4单元102室
联系电话	18612279159

## 产品详情

换热器外漏怎么办

### 换热器

外漏

主要表现为渗漏（量不大，水滴不连续）和泄漏（量较大，水滴连续）。外漏出现的主要部位为板片与板片之间的密封处、板片二道密封泄漏槽部位以及端部板片与压紧板内侧。

嘉兴裕隆作为一家专业的制冷配件代理商，无论在换热器、电磁阀亦或是膨胀阀领域都有很高的声誉，如果您对这些制冷设备有需求，或者是有什么疑惑的地方，那么请您联系我们，我们会为您提供满意的服务。

地暖板式换热器的原理

### 换热器

板式换热器是由一系列具有一定波纹形状的金属片叠装而成的一种新型换热器。各种板片之间形成薄矩形通道，通过半片进行热量交换。它与常规的管壳式换热器相比，在相同的流动阻力和泵功率消耗情况下，其传热系数要高出很多，在适用的范围内有取代管壳式换热器的趋势。

嘉兴裕隆作为一家专业的制冷设备代理商，无论在换热器、电磁阀亦或是膨胀阀领域都有很高的声誉，

如果您对这些制冷设备有需求，或者是有什么疑惑的地方，阿法拉伐板式换热器ACH112，那么请您联系我们，我们会为您提供满意的服务。

### 换热器里的大块头---容积式换热器\_嘉兴裕隆

容积式换热器，主要由器体、蒸汽盘管组件，蒸汽进出口、冷热水进出口等组成，为防止器体内表面腐蚀，在表面上喷涂有一层防腐合金层，并在合金层上刷制有油漆层，另取消原有管箱，蒸汽盘管通过法兰直接外接，从而使本实用新型具有结构简单合理、使用寿命长，换热效果好，节能等特点。

容积式换热器的优点：

- 1、容积式换热器热媒温降大。汽水换热时，凝结水出水温度约50℃，回水管上下需设疏水器，给使用维修带来方便，水-水换热时，热温降为同型换热器的2~2.5倍，120~150℃的高温热水换热后可降至70~75℃。
- 2、容积式换热器换热效果好，阿法拉伐板式换热器北京经销商，散热效果好，散热损失小，节能。同时，以蒸汽为热媒时，能回收约占整个换热量的15%凝结水热量。
- 3、冷水区小，容积利用率高。
- 4、保持了容积式换热器贮水量大，水头损失低，换热器，供水安全稳定，方便清垢之优点。

容积式换热器用途：

容积式换热器适用于一般工业及民用建筑的热热水供应系统。容积式换热器的应用广泛，日常生活中取暖用的暖气散热片、汽轮机装置中的凝汽器和航天火箭上的油冷却器等，都是换热器。它还广泛应用于化工、石油、动力和原子能等工业部门。它的主要功能是保证工艺过程对介质所要求的特定温度，同时也是提高能源利用率的主要设备之一。

换热器-嘉兴裕隆-阿法拉伐板式换热器北京经销商由北京嘉兴裕隆科技有限公司提供。换热器-嘉兴裕隆-阿法拉伐板式换热器北京经销商是北京嘉兴裕隆科技有限公司（[www.jxyl88.com](http://www.jxyl88.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：丁彩虹。同时本公司（[www.lgpzf.cn](http://www.lgpzf.cn)）还是从事膨胀阀，艾默生膨胀阀，空调膨胀阀的厂家，欢迎来电咨询。