

# 防火岩棉板 岩棉板 马鞍山鸿翻

产品名称	防火岩棉板 岩棉板 马鞍山鸿翻
公司名称	马鞍山市鸿翻实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市当涂县姑孰镇工业集中区
联系电话	17355568080 17355568080

## 产品详情

### 岩棉板价格如何去了解

岩棉板厂家在出售这些岩棉板材料的时候，对于价格总是在进行不断的变化，当然这样的一些岩棉板价格基本上在安装的时候都是有一层石膏板，然后上面再添加一层龙骨，紧接着再有一层石膏板，然后中间夹着岩棉板，其实大多数的岩棉板厂家经常会遇到各种不同的问题，他们总是认为岩棉板价格和岩棉板的密度有着直接性的关系，那么如何去了解岩棉板价格，这就成为了很多消费群体要关注的。岩棉板价格基本上也有着和填充密度的密切联系，通常这样的一些产品的填充密度，基本上每立方米都是在80到一百五十千克之间，在一些较轻的墙体中，不会用一些石膏板或者是其他的一些东西来进行添加，这也表明它们的性能是非常优越的，且产品自身的性能并不能表明后期的安装问题，所以两者之间存在着一种互补的关系，这样也会影响到岩棉板价格，当然相信很多人都知道，岩棉板市场并不是特别景气的，厂家的岩棉板价格没有得到统一，所以说了解产品的时候一定要了解到真实的价格。

关于岩棉板的密度，通常也可以计算一下，不超过每立方米六十千克，那么隔音的效果也是欠佳的，你会发现这样的岩棉板手感还是非常软的，容易因为下垂而完全丢失它们的隔音性能，对产品的安装不到位，同样也会影响终的隔音性能。

### 岩棉板的存放注意事项及材质特性

岩棉板又称岩棉保温装饰板，岩棉板，是以玄武岩为主要原材料，经高温熔融加工而成的无机纤维板，防火岩棉板，

1981年6月量试成功岩棉板是一种新型的保温、隔燃、吸声材料。岩棉板经过高温融熔加工成的人工无机纤维，具有质量轻、导热系数小、吸热、不燃的特点，初始研制在建筑中是常见的应用类型多用于

工业建筑应符合《建筑绝热材料的应用类型和基本要求》的规定。

## 岩棉板在存放的时候的注意事项

岩棉板这些材料是保温材料，一定得注意不能受潮，淋湿等，所以应当注意以下几点：

- 1、注意防雨，外墙保温岩棉板，防水，防潮。
- 2、温度超过一定的温度时，保温必须加适宜的外护。
- 3、当保温对象呈90度放置，且有一定的高度时，岩棉板的保温层必然要有定位销或支承环，间距一定不要大于3米，以防保温材料在有震动时向下滑动。
- 4、需保温的设备、保温钉以及管道为利于防腐，可接纳恰当涂层。另外应没有任何走漏的地方。这样可以达到更好的效果。

岩棉板的粘贴采用手工施工，胶粘剂采用点贴加条贴的方法在岩棉板上施工。岩棉板与墙体之间的粘结面积至少是岩棉板面积的40%，如果贴面砖时，岩棉板与墙体之间的粘结面积至少60%。岩棉板应该从底部到顶部依次紧密排列粘贴，彼此横平竖直，用水平尺和铝合金靠尺检查，保温岩棉板，板缝要互相搓开成“T”型，在阴阳角互相“错板”。岩棉板之间不允许有缝隙，若因尺寸偏差造成的缝隙大于2mm宽，应用相同的材料填塞密封。

产品在工艺上经粘合加压、修边、压槽、落料，形成企口式复合板，整体性好，刚度高并具有抗冲击、抗剪的力学性能及保温、隔热、隔音、防潮等特点。其板长不受限制，可达12米以上，完全符合技术设计上的防火要求。且克服了以往板材没有足够的整体性和刚度、抗折和抗冲击性能较差的缺陷。产品为防火板材，防火性能好：岩棉物为内芯层或玻璃纤维，可是任意防火等级要求；  
彩钢岩棉复合板隔热保温：导热系数 岩棉0.044w/m.k 导热系数 玻璃棉0.031/m.k。

防火岩棉板-岩棉板-马鞍山鸿翮由马鞍山市鸿翮实业有限公司提供。马鞍山市鸿翮实业有限公司（[www.dwtzym.com](http://www.dwtzym.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！