

海南二沉池吸刮泥机 二沉池吸刮泥机结构 江苏龙桥环保

产品名称	海南二沉池吸刮泥机 二沉池吸刮泥机结构 江苏龙桥环保
公司名称	江苏龙桥环保机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省宜兴市芳桥街道工业集中区
联系电话	13901539653 13901539653

产品详情

吸泥机主要特点：

- 1、HBX型行车式泵吸式吸泥机采用桁架结构，二沉池吸刮泥机价格，比传统结构重量大大减轻，二沉池吸刮泥机，选用热镀锌防腐工艺加工处理，可确保5年内不锈蚀，与水接触的部件使用304不锈钢制作，使用寿命大大加长。
- 2、维护量小，二沉池吸刮泥机结构，配用动力小运行费用低；选泵合理，运行平稳可靠。
- 3、新型的传动机构，避免两端行走误差。
- 4、行走轮为钢轮，保证了使用寿命。

行车式吸泥机的基本工作原理

行车式吸泥机在吸泥机中是很普通的一种，它的基本工作原理为：

- 1) 行走: 本吸泥机的传动机构采用二级摆线针轮减速机，用十字滑块联轴器与车轮车直联，带动钢质车轮在池边轨道上滚动。用行程开关控制吸泥机的行程，使之不停地往返行走吸泥。虹吸式吸泥机利用虹吸原理，在吸泥机工作之前，启动真空泵或水射器，抽去吸。
- 2) 吸泥: 泥管内的空气后，二沉池吸刮泥机种类，停止真空泵。打开吸泥管，利用沉淀池内外的水位差，将由池底刮泥板刮集到吸泥嘴处的活性污泥源源不断地抽出池外。

河道淤泥处理设备的具体步骤：预处理、重力脱水、预压脱水、辊压脱水四个阶段：

- 1、预处理：利用重力沉降，将原始污泥浓缩，提高浓度，减少体积。将污泥与高分子絮凝剂混合，凝聚成絮团状并沉淀为污泥状，为压滤机下一步脱水准备条件。
- 2、重力浓缩脱水段：将经过絮凝预处理的污泥送到带式压滤机的滤带，在重力的作用，絮团之外的自由水，从滤带滤出，进一步减少污泥的含水量。

海南二沉池吸刮泥机-二沉池吸刮泥机结构-江苏龙桥环保由江苏龙桥环保机械有限公司提供。江苏龙桥环保机械有限公司（www.longqiao.com.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！