

河南安装生产不锈钢脉冲除尘器 不锈钢脉冲除尘器 【富佳贝】

产品名称	河南安装生产不锈钢脉冲除尘器 不锈钢脉冲除尘器 【富佳贝】
公司名称	洛阳富佳贝机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	洛阳市九都路悦丰广场1507
联系电话	18637904524

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：洛阳富佳贝机电有限公司

安装不锈钢脉冲除尘器

只有正确的安装才能达到仓顶脉冲除尘器的除尘效果，这种设备的基本结构和仓顶除尘器生产厂家的产品大同小异，它的外表的材料是金属，在底部有12个孔，这12个孔有12个滤芯。仓顶单机除尘器也是有这种结构的。

在安装水泥罐仓顶除尘器的时候一定要确保设备水平，一定要注意，要留有一定的空间，以便能够打开门。在安装底座的时候，需要用到硅胶。这种产品的要保证密封性，所以在焊接的时候一定要仔细。法兰一定要离设备顶4cm以上。

新型脉冲滤筒除尘器工艺如何？

一个不锈钢脉冲除尘器的好坏，取决于其除尘效果。新型脉冲滤筒除尘器按喷吹压力可分为高压脉冲喷吹滤筒除尘器和低压脉冲喷吹滤筒除尘器。在脉冲清灰时如果采用直角脉冲阀，这是压缩空气压力应为0.5-0.7MPa，新型滤筒除尘器这种除尘器称为高压脉冲喷吹滤筒除尘器；当采用直通式脉冲阀时，所采用压缩空气压力应为0.2-0.35MPa，此种除尘器称为低压脉冲喷吹滤筒除尘器，仓顶除尘器它可以在较低的压力下工作，可避免因压缩空气压力不足造成清灰效果不佳的现象，所以得到广泛应用。淹没式

脉冲阀如果在较高压力下工作，清灰效果会很好，但是压缩空气的消耗量要有很大提高。

富佳贝机电主要从事不锈钢脉冲除尘器，用于粉尘治理回收、工业粉尘净化等。滤筒除尘器的阻力在很大程度上取决于过滤风速，除尘器结构、清洁滤袋、粉尘层的阻力都随过滤风速的提高而增加。一台滤筒除尘器不管用什么样的滤料，其净过滤风速都不能超过1m/min，对微细粉尘层，由于粉尘粒子相互搭接细密，过滤风速需要低，否则除尘器的运行阻力会大大增加。