

河南防静电环氧自流平 优斯福工业环氧地坪

产品名称	河南防静电环氧自流平 优斯福工业环氧地坪
公司名称	十堰市优斯福建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市张衡东路667号
联系电话	18603772936

产品详情

环氧地坪相对其他的水泥地坪保养是很重要的。

1. 防止尖锐和坚硬的物品在地坪表面进行摩擦。
2. 如果地坪上沾有化学成分的物质，要立即将其清除。
3. 油脂类的物质滴落在地坪上也要立即清理，以防发生滑到事件。
4. 环氧地坪也是要受温度的影响，温度过高是会影响环氧地坪的使用寿命。
5. 保持环氧地坪表面的整洁度，既能保持环氧地坪的美观，河南防静电环氧自流平施工工艺，同时也能防止对环氧地坪的损伤。

南阳优斯福地坪工程有限公司主要经营范围有:金刚砂耐磨地坪，河南防静电环氧自流平多少钱一平，地下车库地坪，环氧地坪等领域，提供工业车间，停车

场，商业地坪等一站式施工方案，包工包料，免费上门勘查，施工技术精湛。欢迎新老客户合作，一次使用，终身合作!

环氧砂浆地坪的施工工艺

1. 素地处理：基层地坪打磨、清洁

2. 环氧底涂：涂刷环氧树脂底漆

3. 环氧中涂：批刮环氧树脂砂浆

4. 环氧批涂：批刮环氧树脂腻子

5. 环氧面涂：涂刷环氧树脂面漆

水性环氧自流平地坪日常保养

1、请勿滥用机械，使用时尽量避免对地面过重的敲击，不要用非常重的或者坚硬的物品敲打地面，除非工作的需要，请避免频繁的不必要的磨。

2、表面保洁，环氧地坪表面清洗方法简便，一般用水擦洗。如清洗的污渍，使用清洗剂即可，也可用工业剂、除垢剂等，然后再用水冲洗干净。对于相当顽固的污渍，也可用机械清洁的办法，但对地面不要施压、磨损过大以影响地面的平整及光泽。

3、若因使用时间较长而造成磨损或刮花、小面积可进行局部修补，若面积较大则建议重新滚涂一次，如有大的漆膜破损，及时报修，以便在油污渗入基础之前进行修补作业。车间用水冲洗地面时，避免油水混合物沉积在深度破损处。用干布及时处理干净。

4、地面如有粗硬砂粒、泥浆等应及时扫除干净，河南防静电环氧自流平地面，以免砂粒碾磨损伤地面，使用工具时应该避免工具散落砸伤地面。凡是硬脚件(如铁椅、铁桌、铁货架等)须将其脚用软质塑料、橡胶包裹或用纸皮垫起来以免在使用过程中划伤地坪表面。

5、避免化学品的污染。

6、用锯末经常清洁滴上油污的区域，以免油份变性、吸附灰层，河南防静电环氧自流平，成为顽固性污渍。大面积油浸的区域，可用宽布拖把，推动锯末吸干地坪油份。

河南防静电环氧自流平-优斯福工业环氧地坪由十堰市优斯福建材有限公司提供。“环氧涂装地坪系列、防静电地坪系列、混凝土密封硬化地坪系列等。”就选十堰市优斯福建材有限公司（www.ybfdp.com），公司位于：南阳市张衡东路667号，多年来，优斯福建材坚持为客户提供好的服务，联系人：单总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。优斯福建材期待成为您的长期合作伙伴！