

防火阀厂家 防火阀 冠东空调品质保障

产品名称	防火阀厂家 防火阀 冠东空调品质保障
公司名称	德州冠东空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市武城县鲁权屯工业园
联系电话	18888238172 18888238172

产品详情

常闭型排烟防火阀

排烟防火阀产品检测项目共两项：关闭可靠性，10次关闭操作中，防火阀应能从开启次关闭操作中位置灵活可靠地关闭，各零部件应无明显变形、磨损及其它影响其密封性能的损伤。当遇火灾时关闭可靠性，利用酒精灯或其它火源使防火阀温感器熔；温感器动作后，防火阀应自动关闭可靠关闭包括排烟防火阀自动关闭和排烟防火阀自动关闭；叶片之间或叶片与挡片之间的缝隙不大于2mm。用塞尺测量叶片之间或叶片与挡片之间的缝隙。开启可靠性经10次开启试验后，电动与手动操作排烟阀均立即开启

自动复位型排烟防火阀

防火阀是安装在中央空调送、排风或着单纯的室内送、排风管道上的，室内起火后防火阀的易熔杆在达到70°时熔断，防火阀关闭，防火阀，主要作用是为一间房间起火后不让火源和烟通过管道到别的房间去。排烟防火阀的安装排烟管道上的，排烟防火阀平时关闭，房间起火后排烟风机启动，同时排烟防火阀打开，对起火房间排烟，以达到人员能够及时逃脱时不受烟的伤害，火势过大时，火苗会通过排风口进入排烟管道，此时排烟防火阀上的280°易熔杆熔断，排烟防火阀关闭，同时给出信号排烟风机关闭

首先回答第一个和第二个问题，排烟阀就是排烟防火阀，排烟防火阀安装在机械排烟系统的排烟支管上，平时呈关闭状态(与防火阀相反)在发生火灾时，温度升到设定值就打开，排烟系统随之启动，防火阀厂家，排除大量烟气和能量。当管道内烟气温度达到280°时，排烟阀会自动关闭，阻止火势蔓延。因为火灾致死很多是被烟熏导致。

第三是叫送风阀也叫正压送风阀，通俗的说就是着火时，产生大量的烟，这时，没着火的地方就要送风，使气压升高，这样风向始终是往低压（就是着火点）刮的，烟雾不会渗进来而引起人员窒息，以保证安全。

第四个问题，防火阀一般安装在风管穿越防火墙处（包括你说的送风管路），起火灾关断作用，防火阀工厂，作用温度一般采用70°，平时呈开启状态。火灾时当烟火的温度达到70°时，易熔片就会熔断，防火阀价格，防火阀关闭，从而切断烟火的通路，避免形成类似烟囱效应

防火阀厂家-防火阀-冠东空调品质保障由德州冠东空调设备有限公司提供。德州冠东空调设备有限公司（www.sdxykt.com）位于德州市武城县鲁权屯工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前冠东空调设备在风机、排风设备中享有良好的声誉。冠东空调设备取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。冠东空调设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。